






	VÄLISKORPUS OGF-116	AJARELEE MOODUL AWZ-525	VIDEOERALDAJA D-SEP/HD	LIGIPÄÄSU KONTROLLERI MOODUL MC16-PAC-EX-14 ROGER	LIGIPÄÄSU KONTROLLERI MOODUL MC16-PAC-EX-1 ROGER
					
	1.37 EUR 1.37 EUR	12.15 EUR 12.15 EUR	7.38 EUR 7.38 EUR	2645.26 EUR 2645.26 EUR	340.07 EUR 340.07 EUR
Releeväljundite arv	...	1
Pakutav läbipääsude arv	14	1
Kinnitus	Pind
Sisendid	84	8
Materjal	PET
Väljundid	56	8
Värv	Valge
Õige voolutarve	...	25 mA (max)
Kasutajate arv	max. 12000 - Identifikaatorite arv	max. 12000 - Identifikaatorite arv
Rakendus	Pesa GA-26F
Meedia arv ühe ID kohta	8 - Lähitoimekaart, PIN- kood, sõrmejälj jne	8 - Lähitoimekaart, PIN- kood, sõrmejälj jne
Relee maksimaalne koormus	...	1 A (max) @ 30 V DC / 50 V AC (max)
Lubade arv ühe ID kohta	100	100
Väljund	...	1 x NO/NC
Vahemälu	8 000 000 sündmuse puhver	8 000 000 sündmuse puhver
MCT-lugeri tugi	16 tk	16 tk
Standard	<ul style="list-style-type: none"> AHD - 8 Mpx, 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD CVBS - PAL / NTSC
Seadme tüüp	Passiivne
Sisendite arv	1 tk BNC pesa
Lugeri ühendused	4 tk - Wiegand / PRT	4 tk - Wiegand / PRT
Väljundite arv	1 tk BNC pistik
Sisselogimispunktide arv	28	2
Sisendtakistus	75 Ω
Ligipääsuterminaalide arv	56	4
Väljundtakistus	75 Ω
Ligipääsutsuonide arv	28	2
Sisendite ja väljundite vaheline optiline isolatsioon	25 V DC
Valvetsoonide arv	28	2
Automaatikasõlmede arv	28	2
Varutoitesüsteem	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah
Side	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet - RJ-45 pesa RS-485 liides RACS 5 v2 (Roger) 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet - RJ-45 pesa RS-485 liides RACS 5 v2 (Roger)
Sumbumine	<ul style="list-style-type: none"> 4.43 MHz @ 0.34 dB 11 MHz @ 0.42 dB 21 MHz @ 0.59 dB 38 MHz @ 0.91 dB 42 MHz @ 0.91 dB 67.5 MHz @ 1.01 dB
Ribalaius	200 MHz

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ajaseadistuste vahemik 1. Ulatus : 1 s ... 60 s , 2. Ulatus : 5 s ... 5 minutit • LED indikaator 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Integreeritud tugi VISO EX tarkvarale • Funktsioonid VISO EX süsteemis: - MSSQL andmebaas - töö hajutatud süsteemides - mitmejaamaline töö - läbimiste jälgimine koos video eelvaatega - aja ja kohalolu sündmuste raporteerimine - maksimaalne läbimiste arv süsteemis - piiramatu - süsteemi jagamine sektsioonidesse, mida haldavad iseseisvad operaatorid - tööriist RACS5 (API) süsteemidega integreerimiseks - integreerimine paljude süsteemidega (liftide süsteemid, ehitiste rakendused, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory süsteemid) 	<ul style="list-style-type: none"> • Integreeritud tugi VISO EX tarkvarale • Funktsioonid VISO EX süsteemis: - MSSQL andmebaas - töö hajutatud süsteemides - mitmejaamaline töö - läbimiste jälgimine koos video eelvaatega - aja ja kohalolu sündmuste raporteerimine - maksimaalne läbimiste arv süsteemis - piiramatu - süsteemi jagamine sektsioonidesse, mida haldavad iseseisvad operaatorid - tööriist RACS5 (API) süsteemidega integreerimiseks - integreerimine paljude süsteemidega (liftide süsteemid, ehitiste rakendused, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory süsteemid)
Toitevarustus	...	10 ... 14 V DC	—	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Töötemperatuur	...	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 55 °C	5 °C ... 40 °C	5 °C ... 40 °C
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 95 % (mittekondenseeruv)	10 % ... 95 % (mittekondenseeruv)
Kaal	0.035 kg	0.03 kg	0.03 kg	0.14 kg	0.14 kg
Mõõtmed	130 x 70 x 30 mm	59 x 43 x 22 mm	49 x 20 x 17 mm	175 x 72 x 30 mm	175 x 72 x 30 mm
Tootja / mark	TELMOR	PULSAR	...	ROGER	ROGER
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	3 aastat