


	<a href="#">ТОЧКА ДОСТУПА +ROUTER TL-MERC- MW300D 300Mb/s ADSL TP- LINK / MERCUSYS</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- КАМЕРА HAC- HDW1231TLMQ-A-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ ВАТ- AA-LITHIUM/E*P10 1.5 V L91 / FR6 (AA) ENERGIZER</a>
			
	23.13 EUR 23.13 EUR	82.27 EUR 82.27 EUR	27.81 EUR 27.81 EUR
Частотный диапазон	2.4 ... 2.4835 GHz	...	...
Тип антенны	2 x Всенаправленная антенна	...	...
Стандарты	IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Стандарт	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
В упаковке	...	...	<b>10 шт. Цена за упаковку</b>
Сенсор	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Номинальное напряжение	...	...	1.5 V
Размер матрицы	...	2.1 Мрх	...
Тип (размер)	...	...	L91 / FR6 (AA)
Порты LAN	3x RJ-45 ( 10/100 Mbps, Auto MDI/MDX )	...	...
Интерфейс WAN	1x RJ-11 ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex A	...	...
Скорость трансляции	300 Mbps	...	...
Разрешение	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	30 m	...
Регулирование мощности ИК осветителя	...	Автоматическая	...
Объектив	...	2.8 mm	...
Угол обзора	...	• 107 ° (данные производителя) • 100 ° (наши испытания)	...
Соотношения сигнал/шум (S/N)	...	> 65 dB	...
Чувствительность приемника	270M : -73dBm@10% PER 130M : -75dBm@10% PER 54M : -77dBm@10% PER 11M : -90dBm@10% PER 6M : -94dBm@10% PER 1M : -96dBm@10% PER	...	...

DDNS	—	...	...
Сервер DHCP	✓	...	...
Порт USB	—	...	...
Выход видео	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Обновление ПО	✓	...	...
Мощность передатчика	< 20 dBm	...	...
Режимы работы	Access Point	...	...
Защита	WPA-PSK/WPA2-PSK	...	...
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный микрофон,</li> <li>• Поддержка аудио на коаксиальном кабеле - только HD-CVI</li> </ul>	...
Интерфейс управления	Интернет-браузер	...	...
Индикаторы LED	Power ADSL, INTERNET, WiFi LAN	...	...
Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> <li>• Режим День / Ночь</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• Зоны конфиденциальности - макс. 8</li> <li>• Mirror - Зеркальное отражение изображения</li> <li>• Sharpness - резкие контуры изображения</li> </ul>	...
Экранное меню OSD	...	Меню OSD доступно через регистратор DAHUA	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка WPS/RESET</li> <li>• Встроенный 3-х портовый свитч</li> <li>• Гостевая сеть - отдельная и безопасная сеть для гостей</li> <li>• Переадресация портов</li> <li>• DMZ</li> <li>• список клиентов DHCP</li> <li>• IPv4/IPv6</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Очень длительное время работы,</li> <li>• Рабочая температура : -40 °C ... 60 °C,</li> <li>• Масса в 1/3 меньше, чем в стандартных щелочных батареях,</li> <li>• Батареи консервируют энергию даже после 20-лет хранения,</li> <li>• Конструкция предотвращает утечку</li> </ul>
Потребляемая мощность	...	≤ 3.1 W	...
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C	...	...
Корпус	...	Dome, Металл + Пластик	...
Допустимая относительная влажность	10 % ... 90 %	...	...
Класс плотности	...	IP67	...
Цвет	...	Белый	...
Питание	9 V DC / 0.6 A (блок питания в комплекте)	12 V DC / 260 mA	...
Антивандальная	...	—	...
Рабочая температура	...	-40 °C ... 60 °C	...
Вес	0.12 kg	0.33 kg	0.014 kg
Размеры	136 x 94 x 25 mm В комплекте разделитель строк DSL	Ø 110 x 88 mm	...
Производитель/ Марка	TP-LINK / MERCUSYS	DAHUA	ENERGIZER
Гарантия	2 года	3 года	2 года