

	Black body DS-2TE127-G4A Hikvision	CONVERTERMODULE SINUS-2000
		
	4417.75 EUR 5345.48 EUR	161.25 EUR 195.11 EUR
Type	...	Verhoging van de spanning, DC/AC
Regeling van de ijktemperatuur	5 °C ... 50 °C	...
Resolutie van de instelling	0.1 °C	...
Voedingsspanning	...	10.5 V ... 15.5 V DC
Nauwkeurigheid van de instelling	± 0.1 °C	...
Ingangsstroom	...	max. 123 A
Stabiliteit van de instelling	± 0.1 °C/h	...
Effectieve emissiviteit	0.97 ± 0.02	...
Maat van het ijkoppervlak	Ø 70 mm	...
Uitgangsspanning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 225 V ... 235 V AC, • 5 V DC - USB-aansluiting
Belangrijkste kenmerken	Mogelijkheid voor montage op een statief - Schroefdraad 1/4"	...
Instelling uitgangsspanning	...	—
Voeding	100 V ... 240 V AC	...
Vermogensverbruik	≤ 20 W	...
Vermogen	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 W (intervalwerking), • 1000 W (continuwerking)
Werktemperatuur	0 °C ... 40 °C	...
Rendement	...	> 92 % (bij volledige belasting)
Beveiliging	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kortsluitbeveiliging • Overbelasting • Overspanning • Oververhitting
Gewicht	1.85 kg	2.24 kg
Producent / Merk	Hikvision	...
SAP Code	315800009	...
Afmetingen	177 x 120 x 120 mm	335 x 135 x 76 mm
Garantie	3 jaar	2 jaar