

	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW1500TRO-0280B-S2 - 5 Мрх 2.8 mm DAHUA	РАЗЪЕМ KEYSTONE FX-HDMI1	PATCHCORD RJ45/0.5-YELLOW 0.5 m	МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА MC16-PAC-EX-16 ROGER
				
	56.19 EUR 56.19 EUR	1.73 EUR 1.73 EUR	0.74 EUR 0.74 EUR	2965.61 EUR 2965.61 EUR
Количество обслуживаемых переходов	16 (двунаправленный)
Количество обслуживаемых читателей	64
Количество пользователей	limited by license (max. no limit)
Стандарт	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Кабель	UTP кат. 5е : RJ 45 Вилка / RJ 45 Вилка	...
Вид соединения	...	Адаптер HDMI Гнездо / HDMI Гнездо
Сенсор	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Количество разрешений на идентификатор	8 - Бесконтактная карта, PIN-код, отпечаток пальца и т.д..
Применение	...	Патч-панель Keystone
Размер матрицы	5 Мрх
Буферная память	Буфер 8 000 000 событий
Длина кабеля	0.5 m	...
Количество зон доступа	32
Материал	...	Металл / PET
Количество зон тревоги	32
Совместимость с аккумулятором	12 V / 7 Ah
Связь	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Гнездо RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Интерфейс RS-485
Разрешение	2880 x 1620 - 5 Мрх, только HD-CVI : Формат изображения 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р, только HD-CVI 960 x 576 - 960Н, PAL
Дальность передачи осветительного ИК прибора	25 m
Регулирование мощности ИК осветителя	Автоматическая
Объектив	2.8 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Основные характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4 • Самая простая и быстрая установка • Коррозионная стойкость • Стандартная установка Keystone 	<ul style="list-style-type: none"> • Самая простая и быстрая установка • Коррозионная стойкость 	<ul style="list-style-type: none"> • Интегрированное обслуживание в программе VISO EX • Функции в системе VISO EX: - база данных MSSQL - работа в рвспределенных системах - мгогостанционная работа - мониторинг переходов с предварительным просмотром видео - отчет о событиях T&A - максимальное количество проходов в системе - неограниченный - разделение системы на разделы, управляемые независимыми операторами - инструмент для интеграции с системами RACS5 (API) - интеграция со многими системами (лифтовые системы, строительные системы, системы SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (данные производителя) • 105 ° (наши испытания)
Выход видео	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио	—
Рабочая температура	5 °C ... 40 °C
Допустимая относительная влажность	10 % ... 95 % (без образования конденсата)
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Режим День / Ночь • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Автоматический баланс белого • Зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения

Экранное меню OSD	Меню OSD доступно через регистратор DAHUA
Питание	12 V DC / 250 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Потребляемая мощность	≤ 3 W
Корпус	Dome, Пластиковая
Класс плотности	IP50
Цвет	Белый	...	Желтый	...
Антивандальная	—
Рабочая температура	-40 °C ... 50 °C
Вес	0.16 kg	0.007 kg	0.020 kg	0.14 kg
Размеры	Ø 97 x 93 mm	17 x 22 x 29 mm (шир. x выс. x гл.)	...	175 x 72 x 30 mm
Производитель/ Марка	DAHUA	ROGER
Гарантия	3 года	2 года	2 года	3 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00