

	SWITCH POE SPS-4P/1 5-PORTU	IP REPEATERAS APTEL N3224ALE24-13 32 KANAALI, 24 PoE	RFID PIETILVINĀUMA KARTE KT-STD-2 SATEL	ROUTER ARCHER G64 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mbps + 867 Mbps TP-LINK	ELEKTROĢENERĀTORS FH-3001R 2500 W Honda GX 200 FOGO	GĀZES DETEKTORU TESTERIS DG-TEST-1 SATEL	SIENAS ADAPTERIS JPK-12X260M5 EBOLI	MODULIS WLFI ESP-WROOM-02 ESP8266EX Espressif
								
	42.14 GBP 50.99 GBP	367.49 GBP 444.66 GBP	1.63 GBP 1.97 GBP	32.08 GBP 38.82 GBP	631.11 GBP 763.64 GBP	20.21 GBP 24.45 GBP	1.74 GBP 2.11 GBP	3.36 GBP 4.07 GBP
Standarts	Unique EM 125kHz
Saderīgjie standarti	IEEE 802.11 b/g/n
Standarts	...	TCP/IP
Nominālā jauda	2500 W
Saderība	EM4100/4102
Processors	ESP8266EX
Izejas spriegums	230 V AC
Iespēja programmēt sērijas numuru (ID)	---
Atbalstītā izšķirtspēja	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Iespēja saglabāt iekšējā atminā	...	---
Izejas līgdu skaits	2 gab. - vienfāzes
Sērijas numura uzdruka	✓
Video izejas	...	1 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA
Iebūvēts voltmeters	---
Darba režīms	Station / Soft AP / Station + Soft AP
Materiāls	• Tapa, Polipropilēns • Skrūve, Cinkots tērauds • montāžas skrūve, Cinkots tērauds	...
Izejas frekvence	50 Hz
Antenas veids	4 x Izklaidētā antena - Integrēts	Iekšējā
Urbšanas diametrs	12 mm	...
Pārvaldība	---
Sprieguma stabilizācija	AVR
Standarti	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Tapas garums	255 mm	...
Komplektā	5 gab.
Izeja 12V DC	---
Dzinēja jauda	5.8 KM
Dzinēja darba tilpums	196 cm ³
Pārraides ātrums	400 Mbps + 867 Mbps
Audio atbalsts	...	• 32 Kanāli - Audio no kamerām, • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Atbalst AAC standartam
Audio ieeja	...	1 gab. CINCH
Skrūves izmēri	Ø 8 x 260 mm, Iekšējā vītne M5	...
Audio izeja	...	1 gab. CINCH
Skrūve	Ø 5 x 16 mm	...
Pielietojums	• Metāna detektors, • Propāna-butāna detektors, • Narkotisko gāzu detektori	pie putu polistirola 200 mm	...
LAN porti	5 x RJ45 (4 x PoE (802.3af))	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
LED diodes	Power, PoE, Gigabit Ethernet, Link/Act
Dzinēja tips	Honda GX 200 1-cilindra, 4-taktu, benzīna, gaisdzīses
Interfeiss	UART 3.3 V, SDIO, HSPI, I2C, I2S, GPIO, IR Remote Control, PWM
Dzinēja iedarbināšana	Manuāls
Frekvenču diapazons	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Skaļuma līmenis darba laikā	96 dB
Bitu pārraide	...	320 Mbps
Pārraides ātrums	10 / 100 Mbps : 1 LAN ports + 4 LAN & PoE porti
Vidējais degvielas patēriņš	1.4 l/h
Maksimālā izejas jauda	15.4 W / PoE līgda
Degvielas tvertnes tilpums	3.1 l
LED indikatoru	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN
Atbalstītie cietie diski	...	4 x 10 TB SATA
Maksimālā kopējā jauda	65 W	---
Degvielas līmeņa indikators	---
Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

MAC adrešu tabula	1k
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	Ieraksta kopija (.avi) formātā USB (pendrive)
Sertifikāti	CE
Pieslēgšanās drošība	WEP / TKIP / AES, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	Ierakstu meklēšana laika skalā vai failu sarakstā. Atskaņošana: uz priekšu, ātri. Vienlaicīgi atskano maks. 16 videokameras @ 1080p
Tikla interfeiss	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Tikla funkcijas	Klienta programma un pārliks IE: tiešais skatījums, atskaņošana un ierakstu arhīvs, registratora parametru konfigurācija
Tikla protokoli	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	✓
Default adrese IP	192.168.1.88
Uztvērēja jutība	2.4 GHz : • 11g 6M : -96 dBm • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 MCS7 : -77 dBm • 11n HT40 MCS7 : -74 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -73 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -68 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -95 dBm • 11a 54M : -77 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -67 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm	• 11b 11M : -91 dBm • 11g 54M : -75 dBm • 11n MCS7 : -72 dBm
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / 12345
DDNS	✓
Pārlika piekļuves porti	80, 5000, 554
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	80, 5000, 554
DHCP serveris	✓
Firmware atjaunināšana	✓
Aizsardzība	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Daš uzbūrumu aizsardzība, SPI tīkla ugunsūmis, domēna, IP adreses un MAC filtrēšana, IP un MAC adrešu saistīšana
Piekluve mobilajam telefonam	Piekluve caur mākonī (P2P) • Android: Bez maksas aplikācija BitVision , Android: Bez maksas aplikācija VMS320 • Android: Bez maksas aplikācija BitVision , iOS: Bez maksas aplikācija VMS320
Vadības interfeiss	WWW pārliikprogramma, TP-LINK Tether
Raidītāja jauda	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
USB	• 2 gab. USB 2.0 • 1 gab. USB 3.0
Ierindas porti	RS-485
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	16 / 4
PTZ galvīnu rotācijas kontrole	• IP Speed Dome kameras • RS-485 pārvaldība
Kustības atklāšana	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonas
Inteligenta attēla analīze	✓
Izvēlētas funkcijas	• Izmanto inteligēntas attēla analīzes funkciju, kas pieejama APTI-AI sērijas kamerās • D-ZOOM - Digitālais zoom
Peles apkalpe	✓
Komplektā IR tālvadības pults	---
Switch PoE	Iebūvēts 24-portu PoE slēdzis : 15 W / Kanāls - PoE (602.3af)
Slēdža maksimālā kopējā slodze	200 W
Energoapgādes avots	52 V DC / 1.25 A (komplektā strāvas adapteris)	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētāja jauda	≤ 20 W (bez HDD)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO - daudzantenu pārraides funkcija caurlaides spējas palielināšanai un savienojuma uzticībai ar tīkla klientu • Beamforming (Tx/BF) - tehnoloģija palīdz izveidot radio staru kūli, lai uzlabotu savienojuma kvalitāti ar klienta ierīcēm, kas atrodas tālāk no signāla avota • Airtime Fairness - tehnoloģija uzlabo tīkla veiktspēju, ja tajā parādījušies vairāki klienti ar dažādu datu pārraides ātrumu • Firewall • Interneta piekļuves filtrēšana • Statiskā / dinamiska maršrutēšana • Iebūvēt 4-portu slēdzis • Access Point • Funkcija WPS palīdz viegli noteikt sīrētus savienojumus • QoS • Piekļuves kontrole • Attālā vadība • DMZ • UPnP • Portu pārvirzīšana • vecākvadība • Tīkls viesiem - atsevišķs un drošs tīkls viesiem • DHCP klientu saraksts • Sīca VPN: Open VPN, PPTP VPN • SSID paslēpts • IPv6 atbilstība • Vienmērīga pārraide HD kvalitātē - IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN funkcijas veicina optimālu IPTV pārraidi
Darba temperatūra	-20 °C ... 70 °C	-10 °C ... 50 °C	...	0 °C ... 40 °C	-40 °C ... 85 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)
Svars	0.2 kg	4.75 kg	0.009 kg	0.23 kg	36.5 kg	0.005 kg	...	0.001 kg
Izmērs	113 x 93 x 24 mm	440 x 372 x 69 mm	86 x 54 x 2 mm	120 x 120 x 28 mm	580 x 395 x 405 mm	Ø 18 x 87 mm	...	20 x 18 x 2.8 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, čehu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, ukraiņu, itāļu
Ražotājs / Marka	...	APTI	SATEL	TP-LINK	FOGO	SATEL	EBOLT	Espressif
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	3 gadi	3 gadi - Nosacījums ir katru gadu veikt maksas servisu - garantijas tehnisko apskati oficiālā Honda vai FOGO degvielas servisā, pretējā gadījumā 12 mēneš	2 gadi	2 gadi	2 gadi