

	UPS MAITINTUVAS AT-UPS2000S-LCD 2000 VA EAST	UNIVERSALIOS VALYMO SERVETĖLĖS IPA-WIPE/25 AG TERMOPASTY	IP KAMERA IPC-B312-APKZ - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIARCH
			
	281.98 CHF 341.20 CHF	9.51 CHF 11.51 CHF	170.90 CHF 206.79 CHF
Standartas	TCP/IP
Aktyvioji galia	1600 W
Pakuotėje	...	25 servetėlių - Nurodyta kaina už pakuotę	...
Jutiklis	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Menama galia	2000 VA
Matricos dydis	2.1 Mpx
Panaudojimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Optikos valymas • Nešvarumų pašalinimas nuo tiksliosios mechanikos komponentų 	...
Įvesties įtampa	230 V AC ± 25 %
Servetėlės matmenys	...	160 x 125 mm	...
Įvesties dažnis	50 / 60 Hz (automatinė detekcija)
Rezoliucija	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Išvesties įtampa	230 V AC ± 10 % (švari sinusoidė)
Objektyvas	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Išvesties dažnis	50 / 60 Hz ± 1 %
Įtempo reguliavimas	—
Dažnio reguliavimas	—
Perjungimo laikas	≤ 10 ms
Krovimo trukmė (iki 90% lygio)	8 val.
Matymo kampas	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° ... 33 ° (gamintojo duomenys) • 100 ° ... 35 ° (mūsų testai)
Akumuliatorius	3 vnt. - 12V/9Ah
IR apšviestuvo aprėptis	50 m
RS-485 sąsaja	—
Atminties kortelės lizdas	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Vaizdo glaudinimo metodas	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas • Audio perdavimas per tinklą • Garso detekcija

Pagrindinio srauto perdavimo greitis	25 kps @ 1080p
Tinklo sąsaja	10/100 Base-TX (RJ-45)
Numatytas akumuliatoriaus darbo laikas	<ul style="list-style-type: none"> • 99 minučių @ 100 W, • 43 minutės @ 200 W, • 31.5 minutės @ 300 W, • 17 minučių @ 500 W, • 9 minučių @ 800 W, • 6 minučių @ 1000 W, • 4 minutės @ 1200 W, • 1.5 minutės @ 1600 W
Išvesčių skaičius	3 vnt. - 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x IEC C13
Valdymo programinė įranga	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Tinklo protokoliai	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, RTMP
WEB Server	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	10
ONVIF	✓
Prieiga iš mobiliojo telefono	Prieiga ter debesėlį (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa Uniarch • iOS (iPhone): Nemokama programa Uniarch
Numatytas adresas IP	DHCP arba 192.168.1.13
Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Lydusis saugiklis • Nuo trumpojo jungimo • Nuo perkrovų • Nuo viršįtampų - RJ45 • Filtras Ethernet • Apsauga nuo perkrovimo • apsauga nuo iškrovimo • Pradinės įtampos filtravimas • Trukdžių filtras - EMI/RFI
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / 123456
Prieigos portas per www	80, 554
Prieigos portas per programą į PC	Portas: 80 arba prieiga per debesį - PC: Nemokama programa Uniarch Client
Prieigos portas per mobiliąją programą	80
ONVIF prievadas	80

Darbo būsenos indikacija	<ul style="list-style-type: none"> • LCD displejus: darbo režimas, baterijos krovimo lygis, įv./išv. įtampos dydis, perkrovimo rodiklis, • LED diodai, • Garsinė signalizacija
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Pagrindinis srautas rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pagalbinis srautas
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Automatinis paleidimas iš naujo grįžus tinklo maitinimui • Puikus mikroprocesorinis valdymas, užtikrinantis didelį patikimumą • Funkcija COLD START skirta rankiniam akumulatoriaus įjungimui • Automatinis AVR įtampos reguliatorius • Automatinis akumulatoriaus įkrovimas išjungimo režime • autodiagnostikos funkcija • 2 x RJ45 - Įvestis / Išvestis • USB 2.0 prievadas - Priėjimas iš PC kompiuterio • Nuotolinis valdymas - aplikacija UPSmart (pridedama) • Pritaikoma signalizacija • Wbudowany filtr EMI, RFI • Įrenginys bendradarbiauja su maitinimo šaltiniais turinčiais aktyvią (APFC)



Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas • Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Dienos/nakties režimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Judesio detekcija - maks. 4 zonos • Privatumo zonos - maks. 4 • Sabotažo signalizavimas • Pažangi vaizdo analizė : įsibrovimas
Paskirtis	<ul style="list-style-type: none"> • tinklas, serveriai, darbo stotys • stebėjimo sistemos • mažesnieji serveriai, registratoriai, telekomunikacinė įranga, VoIP įranga, stacionarieji kompiuteriai ir pan
Korpuso tipas	Tower
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA
Galios suvartojimas	≤ 7.5 W
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	5 °C ... 40 °C / ≤ 93 %
Korpusas	Compact - Plastik + Metalas
Spalva	Balta
Sandarumo klasė	IP67
Darbo temperatūra	-30 °C ... 60 °C
Svoris	17.3 kg	...	0.51 kg
Matmenys	415 x 143 x 215 mm	...	198 x 74 x 74 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, slovėnų, vengrų, italų
Gamintojas / Markė	EAST	AG TERMOPASTY	UNIVIEW / UNIARCH
Garantija	2 metai	2 metai	3 metai