

	SCHERMO INTERNO PER SPINA RJ-45 RJ45/WP-C/INF*P100	ALIMENTATORE A COMMUTAZIONE 12V/8.3A/GPV-MINI	TELECAMERA IP ANPR DH-ITC217-PW1B-IRLZ1.0 - 1080p 4.7... 47 mm - MOTOZOOM DAHUA	CAVO PER STRISCIA LED AD-TL-6498/RGBW/25M 25 m ORNO	GUANTI DA LAVORO WG-422/M Bee-Smart WONDER GRIP
					
	7.81 AUD 9.53 AUD	32.92 AUD 40.16 AUD	822.27 AUD 1003.17 AUD	28.02 AUD 34.18 AUD	9.16 AUD 11.18 AUD
Tipo di alimentatore	...	A commutazione
Standard	TCP/IP
Lunghezza del cavo	25 m	...
Sensore	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tensione di alimentazione	...	200 ... 240 V AC
Incluso nel pacchetto:	100 unità Il prezzo indicato è per una confezione
Dimensioni dello schermo	2.1 Mpx
Uso destinato	Schermo interno per spina modulare RJ-45
Gamma di frequenza	...	50 / 60 Hz
Tensione di uscita	...	12 V DC
Risoluzione	1920 x 1080 - 1080p
Carico massimo dell'alimentatore	...	8.3 A
Uso destinato	Strisce LED - RGBW	<ul style="list-style-type: none"> • Lavori edili, • Magazzino - imballaggio e logistica, • Fai da te, • Installazione
Conduttore interno	5 x Ø 0.35 mm - Filo intrecciato	...
Potenza dell'alimentatore	...	100 W
Numero di uscite	...	1 unità
Rivestimento esterno	5 x Ø 1.6 mm - PVC	...
Materiale	Gomma	Poliestere + rivestimento in lattice (palmo rivestito)
Protezioni	...	<ul style="list-style-type: none"> • Da sovraccarico • Da cortocircuito • Contro sovratensione
Tipo di custodia	...	Plastica
Obiettivo	4.7 ... 47 mm - Motozoom
Angolo di visione	71 ° ... 6.5 °
Gamma di illuminazione IR	40 m
Colore del rivestimento	Nero + Verde + Rosso + Blu + Bianco	...
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 50 dB (AGC disattivato)
Alcune caratteristiche	...	Cssa adatta per il montaggio a parete	...	Per applicazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione termica : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomia e comodità • Presa elevata • Rivestimento morbido
Compressione	H.264 / MJPEG
Velocità di trasmissione del flusso principale	25 fps - 1080p
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP,

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Conformità alla norma	• EN 388:2016 - Protezione meccanica 3131X • EN 407:2004 - Protezione termica X1XXXX
WEB Server	Incorporato, Compatibilità con NVR
Dimensione	8 / M
Numero massimo di utenti online	20
ONVIF	—
Ingressi / uscite di allarme	2 / 1
Audio	• Ingresso per microfono esterno • Uscita audio • Supporta audio bidirezionale
Interfaccia RS-485	—
Accesso da cellulare	—
Caratteristiche selezionate	• Max. velocità del veicolo in movimento : 40 km/h • Analisi d'immagine : Riconoscimento di targhe, Apertura del cancello, Lista bianca - incorporata, Rilevamento del loop • Obiettivo motozoom - Controllo tramite browser web • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Modalità giorno/notte (color/b&w/auto)
Alimentazione	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1080 mA
Consumo di energia	≤ 13 W
Custodia	Compact, Metallo / Plastica
Colore	Nero	...	Bianco	...	Nero + Blu
Grado di protezione	...	IP67	IP67
Temperatura di funzionamento	...	-30 °C ... 70 °C	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.001 kg	0.4 kg	1.60 kg (senza supporto)
Dimensioni	27 x 12 x 15 mm	162 x 42 x 39 mm	297 x 124 x 108 mm (senza supporto)
Lingue supportate	inglese
Costruttore / Marca	DAHUA	ORNO	WONDER GRIP
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni	2 anni	...