



	IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS DS-2DE4425IW-DE(T5) ACUSENSE 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision	KABEL 2C-W/2C-G-5.0M 5 m
		
	894.95 EUR 894.95 EUR	1.29 EUR 1.29 EUR
Standard	TCP/IP	...
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matrix størrelse	4 Mpx	...
Kabel	...	2 x CINCH Stik / 2 x CINCH Stikkontakt
Kabellængde	...	5 m
Hovedtræk	...	• Meget nem og hurtig montering
Opløsning	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	4.8 ... 120 mm	...
Synsvinkel	• 55 ° ... 2.4 ° (producentdata) • 51 ° ... 4.3 ° (vores testresultater)	...
Optisk zoom	x 25	...
Digital zoom	x 16	...
Rækkevidde af IR reflektor	100 m	...
Signal/støj forhold (S/N)	> 52 dB	...
Video udgang	—	...
Rotationshastighed af preset	80 °/s	...
Rotationshastighed (manuel styring)	0.1 °/s ... 80 °/s (horisontal) 0.1 °/s ... 80 °/s (vertikal)	...
Vandret drejeområde	360 ° - kontinuerlig	...
Lodret drejeområde	-15 ° ... 90 °	...
RS-485 interface	—	...
Antal af indstillinger	300	...
Vandret scanning	✓	...
Ruteindstillinger	8	...
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm indgange/udgange	1 / 1	...
Audio	• Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Audio afsløring • Tovejs audio support • Støjreduktion	...

Data transmissionshastighed	25 fps @ 3.7 Mpx	...
Netværk interface	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Netværksprotokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets	...
WEB Server	Indbygget, NVR overholdelse	...
Maks. antal af online brugere	20	...
ONVIF	✓	...
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...
Mobiltelefon support	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program Hik-Connect • iOS: Gratis program Hik-Connect 	...
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Standard IP adresse	192.168.1.64	...
Web browser adgangsporte	80	...
PC klient adgangsporte	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation	...
Mobile klient adgangsporte	8000	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...



Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde • EIS - Elektronisk Billede Stabilisering • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Intelligent 3D positioneringssystem • ICR - Mekanisk infrarøddlysfilter • Konfigurerbare Privacy Zones - 24 • Bevægelsesdetektering • Sharpness - skarpere billedskitserer • Konfigurerbare: lysstyrke, kontrast, farvemætning • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Dag/Nat mode (farve/b&w/auto) • Automatisk hvid balance • Parking action - denne funktion gør det muligt at lokalisere kameraet til specifik position hvis operatøren ikke betjener styringen i nogen tid • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • NAS - Network Attached Storage support • Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, afsløring af adgang til området /udgang fra området, klassificering af personer og køretøjer, forladte / manglende objekt, afsløring ansigt - avancerede ansigtsfangstfunktioner - registrering af op til 5 ansigter samtidigt 	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (strømadapter medfølger) 	...
Strømforbrug	≤ 18 W	...
Hus	Speed Dome, Metal + Plastik	...
Farve	Hvid + Sort	...
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 65 °C	...
Tætningsklasse	IP66	...
Vægt	<ul style="list-style-type: none"> • 2.29 kg (uden beslag) • 2.95 kg (med beslag) 	0.110 kg
Dimensioner	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 165 x 290 mm (uden beslag) • 245 x 165 x 240 mm (med beslag) 	...
Understøttede sprog	<p>polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk, italiensk</p>	...
Producent / Mærke	Hikvision	...
SAP Code	327000240	...
Garanti	3 år	2 år