






	IP PRETVANDĀLĪSMĀ KAMERA DS-2CD2143G2-I(4MMI) ACU-SENSE - 4 Mpx 4 mm Hikvision	IP KAMERA IPC-HFW1439TL1-A-IJL-BLACK Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	AVĀRĪJAS POGAS ATSLĒGA APWK/KEY	KARŠŅU UN BRĒĻOKU PROGRAMMĒTĀIS RW-125K	DŪRVĪTU KONTROLES SISTĒMA DS-K2M061 Hikvision
					
	225.69 EUR 273.08 EUR	163.44 EUR 197.76 EUR	3.44 EUR 4.16 EUR	5.11 EUR 6.18 EUR	94.70 EUR 114.59 EUR
Izgatavošanas materiāls	Plastmasa
Standarts	TCP/IP	IP
Standarts	Unique EM 125kHz	...
Saderība	EM41xx	...
Pielietojums	APWK, APPK
Matricas izmērs	4 Mpx
Kartes nolaišanas diapazons	max. 10 cm	...
Atbalsts	ATLO	...
Skenēšanas sistēma	Progressivs
Bateriju uzlāde	2 x sārma baterija AAA (nav iekļauts komplektā)	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Interfeiss RS-485 • Interfeiss Wiegand • Releja izeja NO/NC • ID adreses konfigurācija • Sabotāžas atklāšana - atrušana no vīrsmas • LED indikators signalizē par darba režīmu
Darba temperatūra	-40 ... 70 °C
Izšķirtspēja	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Interfeiss RS-485	—
Sensors	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Objektīvs	4 mm	2.8 mm
Redzamības leņķis	84 °	94 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m	30 m
LED baltās gaismas diapazons	...	30 m
Atminas kartes ligzda	Athalsta atminas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)	—
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas	—	—
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)
Audio	—	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons • Garso detekcija • Atbilst AAC standartam
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx	25 kadru nomaiņas ātrums @ 3.7 Mpx
Interfeiss	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Iebūvēts	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	6	6
ONVIF	...	✓
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 8000 vai piekluve caur mākoni • Android: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Hik-Connect	Ports: 37777 vai piekluve caur mākoni • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Default adrese IP	192.168.1.64	192.168.1.108
Noklusētais lietotājvārds / administrators parole	admin / -	admin / - Administrators parole nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlika piekļuves porti	80	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 8000 vai piekluve caur mākoni - aplikācija iVMS-4200	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000	37777
ONVIF ports	80	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 - ar autorizāciju • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102 - ar autorizāciju 	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 • Blakus plūsma
Inteligenta attēla analīze	...	Personu noteikšana

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija Saderīga ar NAS - Network Attached Storage - palīdz pievienot atmiņas resursus datorā tīklam BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija Taustiņš RESET Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi Sharpness - Attēla kontūru asums Kustības atklāšana Konfigurējamas privātuma zonas Mirror - spoguļattēls Dienas/nakts režīms ICR filtrs - saderīgs ar IR prožektoriem WB - Baltā balanss AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanā staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu Inteligenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, ielašanās, veido detekcija 	<ul style="list-style-type: none"> Kad Smart Dual Light ir aktīvs, baltā gaisma automātiski ieslēdzas brīdī, kad monitoringa laukā tiek atklāts objekts, ievērojami uzlabojot attēla kvalitāti WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi Attēla rotācija un spoguļattēls Kustības detekcija - maks. 4 konfigurējamas zonas Privātuma zonas - maks. 4
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af) 12 V DC / 400 mA 	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af) 12 V DC / 530 mA 	12 V DC
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 5 W @ 12 V DC 	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.4 W @ 12 V DC ≤ 7.7 W @ PoE
Mehāniskās aizsardzības klase
Korpuss	Dome, Metāla	Compact - Metāls + Plastmasa
Pretvandālisma	IK10
Aizsardzības klase	IP67	IP67
Krāsa	Balts	Melns	Melns
Darba temperatūra	30 °C ... 60 °C	40 °C ... 60 °C
Svars	0.53 kg	0.31 kg	0.002 kg	0.065 kg	0.14 kg
Izmērs	Ø 111 x 85 mm	198 x 80 x 76 mm	57 x 12 x 11 mm	71 x 116 x 34 mm	115 x 48 x 26 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, brazīlijas portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, vjetnāmas, itāļu	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, krievu, portugāļu, rumāņu, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	Hikvision	DAHUA	YOTOGI	...	Hikvision
SAP Code	311313650	302917740
Garantija	3 gadi	3 gadi	2 gadi	2 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00