




	BATERIE LITIU-ION BAT-AA-LITHIUM/E*P10 1.5 V L91 / FR6 (AA) ENERGIZER	CAMERĂ IP PTZ DE EXTERIOR SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2 Wi-Fi - 5 Mpx 4 mm DAHUA	CABLU DIN4-W/GT-5.5
			
	41.34 CAD 49.19 CAD	322.12 CAD 383.32 CAD	1.46 CAD 1.74 CAD
Standard	...	TCP/IP	...
Senzor	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Dimensiune senzor	...	5 Mpx	...
Conector	2.1/5.5 mm mamă / DIN4 Conector drept
Material	PET
Setul conține	10 buc. Preț pentru un set
Lungime cablu	10 cm
Tensiune nominală	1.5 V
Model (dimensiune)	L91 / FR6 (AA)
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Funcționare timp îndelungat, • Temperatură de lucru : -40 °C ... 60 °C, • Este cu 1/3 mai ușoară decât bateriile alcaline standard, • În condiții de depozitare, își poate păstra sarcina chiar și 20 de ani, • Protecție împotriva scurgerii de electrolit 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Montaj simplu și rapid • Compatibil cu recorderele HIKVISION
Rezoluție	...	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiectiv	...	4 mm	...
Deschidere	...	<ul style="list-style-type: none"> • 80 ° (conform producătorului) • 77 ° (testele noastre) 	...
Zoom optic	...	—	...
Zoom digital	...	—	...
Raza de acțiune a iluminării IR	...	30 m	...
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	...	30 m	...
Ieșire video	...	—	...
Viteza de rotație (comandare manuală)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 74 °/s (orizontală) • 0.1 °/s ... 36 °/s (verticală) 	...
Viteza de rotație presetată	...	max. 62 °/s (orizontală) max. 36 °/s (verticală)	...
Rotire pe orizontală	...	0 ° ... 345 ° - Rotația capului este limitată cu ajutorul opritoarelor	...
Rotire pe verticală	...	0 ° ... 80 °	...
Interfață RS-485	...	—	...
Număr de presetări	...	300	...
Scanare pe verticală	...	—	...
Setare a căii de patrulare	...	—	...
Tip compresie video	...	H.264B / H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+	...
Intrări/ieșiri de alarmă	...	—	...

FPS flux principal	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cadre/s - 5 Mpx • 25 cadre/s - 4 Mpx 	...
Slot pentru card de memorie	...	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 512GB (poate înregistra local)	...
Interfață de rețea	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45) 	...
WEB Server	...	Incorporat, Compatibil NVR	...
Număr max. de utilizatori online	...	20	...
ONVIF	...	21.06	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfon incorporat • Difuzor integrat • Detecție sunet • Suport streaming audio bidirecțional 	...
Acces de pe telefonul mobil	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS 	...
Login/parolă admin implicite	...	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	...
Adresă IP implicită	...	192.168.1.108	...
Porturile de acces prin www	...	80, 37777	...
Porturi de acces prin aplicația PC	...	37777	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar	...
Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • 2-DNR, 3-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • Mod de lucru zi/noapte • BLC - compensare lumină din spate • HLC - Compensarea luminii din spate (în punct) • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Detecție mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • Funcția de îndepărtare activă a intrușilor - Alarmă vizuală și sonoră • Analiza IVS : intrare : depășire a liniei 	...
Alimentare	...	12 V DC / 1.5 A	...
Consum	...	≤ 11 W	...
Carcasă	...	Speed Dome, Din material plastic	...
Culoare	...	Alb	...
Indice protecție IP	...	IP66	...
Temperatură de lucru	...	-30 °C ... 55 °C	...
Greutate	0.014 kg	0.44 kg	...
Dimensiuni	...	Ø 111 x 141 mm (fără sistem de fixare)	...
Menui în limbile	...	engleză	...
Producător	ENERGIZER	DAHUA	...
Garanție	2 ani	3 ani	2 ani



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00