



	ENONAČINOVNI MEDIA PRETVORNIK OM2-SM	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL BCS-EA48VVR6 - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM
		
	435.57 CZK 435.57 CZK	3236.54 CZK 3236.54 CZK
Vrsta optičnega konektorja	2 kosov SC / PC	...
Število vlaken	2 kosov	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Zaseg prenosa	25 km - Enonačinovni optični kabel	...
Pretvornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	...	8.3 Mpx
Omogočani standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3z	...
Port LAN	1 kosov (RJ-45. UTP/STP)	...
Hitrost prenosa	10 / 100 Mbps	...
Dolžina optičnega vala	1310 nm	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Avtodetekcija MDI/MDI-X - avtomatsko odkriva način prenosa podatkov • Avtodetekcija bitne hitrosti • Dvosmerni prenos prek dveh optičnokabelskih vlaken • Diode LED indicirajoče pravilnost delovanja naprave 	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 50 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	5 % ... 95 %	...
Ločljivost	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2592 x 1944 - 5 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H
Objektiv	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus
Vidni kot	...	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° ... 33 ° (Podatki proizvajalca) • 96 ° ... 33 ° (Naši testi)

Zaseg IR osvetljave	...	60 m
Deluje skupaj z IR osvetljevalnikom	...	ICR - Mehanični IR filter
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	Avtomatska
Izhod video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	• Vgrajen mikrofون - samo HD-CVI
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv motozoom • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Zaslonski menu OSD	...	Meni OSD je dostopen prek rekorderja
Napajanje	5 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)	12 V DC / 660 mA
Poraba moči	...	≤ 8 W
Ohišje	...	Dome, Kovinska
Barva	...	Bel
Vandaloodporna	...	—
Razred tesnosti	...	IP67
Delovna temperatura	...	-30 °C ... 60 °C
Teža	0.140 kg	0.6 kg
Dimenzije	120 x 72 x 27 mm	Ø 122 x 104 mm
Proizvajalec / Znamka	...	BCS UNIVERSAL
Garancija	2 leta	3 leta