



	MEERVOUDIGE VERDEELSTEKKER ACAR-S8/FA/RACK	-WARMTEBEELDCAMERA UTI-721M 3.2 mm UNI-T
		
	47.33 AUD 57.27 AUD	511.96 AUD 619.47 AUD
Compatibiliteit	...	Android
Sensor	...	Ongekoelde VOx microbolometr
Nominale spanning	230 V AC / 50 Hz	...
Schermgrootte	...	256 x192 px
Nominale belastingsstroom	10 A (totaal)	...
Pixelgrootte	...	12 µm
Nominale spanning van het overspanningsbeveiligingssysteem	250 V / 50 Hz	...
Warmtegevoeligheid (NETD)	...	< 50 mK @ 25 °C
Beschermingsniveau van het overspanningsbeveiligingssysteem	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Aantal stopcontacten	8 10A/250V-stopcontacten met aardpen	...
Automatische trage zekering	✓	...
Spectraal bereik	...	8 µm ... 14 µm
Kleurenpalet	...	7
Nominale ontladingsstroom	2 kA (L/N) - 8/20 µs	...
Objectief	...	3.2 mm
Beeldhoek	...	56 °
Maximale ontladingsstroom	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...
Lekstroom	< 0.5 mA	...
Meetbereik temperatuur	...	-20 °C ... 550 °C
Reactietijd	< 25 ns	...
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	...	± 2 °C
Schakelaar	tweeweg, verlicht	...
Kabellengte	2.9 m	...
Warmteafgevend vermogen	...	Bereik : 0.01 - 1.00, 0.95 (standaard)
Behuizing	RACK 19", 1U, Van onbrandbaar kunststof	...

Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> • USB-C-stekker • Temperatuurmeting : warmste punt, koudste punt, middelpunt van het gezichtsveld van de camera
Voeding	...	5 V (met USB-C-aansluiting van mobiel apparaat)
Kleur	...	Zwart
Dichtheidsklasse	...	—
Werktemperatuur	...	-10 °C ... 50 °C
Gewicht	0.61 kg	0.013 kg
Afmetingen	445 x 54 x 55 mm	33 x 28 x 12 mm
Producent / Merk	...	UNI-T
Garantie	2 jaar	2 jaar