



	<a href="#">MODUL FÖR ÅTKOMSTKONTROLLER MC16-PAC-EX-3 ROGER</a>	<a href="#">SLUTUTTAG DAK.01/11-SIMON54 R-TV</a>
		
	686.77 EUR 686.77 EUR	12.66 EUR 12.66 EUR
Antal hanterade övergångar	3	...
Fäste	...	Infälld, Monteras med klor eller skruv
Ingångar	18	...
Utgångar	12	...
Antal användare	max. 12000 - Antal ID-kort	...
Uttag typ	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 st. TV - IEC hane</li> <li>• 1 st. FM - IEC hona</li> </ul>
Anslutning	...	skruvplintar
Antal bärare per ID-kort	8 - Närhetskort, PIN, fingeravtryck osv.	...
Antal behörigheter per ID-kort	100	...
Buffertminne	Buffert på 8 000 000 händelser	...
Hantering av MCT-läsare	16 st.	...
TV-frekvensområde	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ... 70 MHz</li> <li>• 120 ... 862 MHz</li> </ul>
Radio frekvensområde	...	88 ... 108 MHz
Läsarnas anslutningar	4 st. - Wiegand / PRT	...
Antal inloggningspunkter	6	...
TV-anslutningsdämpning	...	1 dB @ 860 MHz
Antal åtkomstterminaler	12	...
Radio anslutningsdämpning	...	1.5 dB
Antal åtkomstzoner	6	...
Antal larmzoner	6	...
Användningsområde	...	Produktserie från Simon 54, för Nature, Premium ramar
Antal automationsnoder	6	...
Samarbete med batteri	12 V / 7 Ah	...
Färg	...	Vit (RAL 9003)
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - RJ-45-uttag</li> <li>• RS-485-gränssnitt</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> </ul>	...

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hantering integrerad i programmet VISO EX</li> <li>• Funktioner i VISO EX systemet: - databas MSSQL</li> <li>- arbete inom distribuerade system</li> <li>- arbete på flera stationer</li> <li>- övervakning av övergångar med videoförhandsgranskning</li> <li>- registrering av ATR-händelser</li> <li>- maximalt antal övergångar i systemet - obegränsat</li> <li>- uppdelning av systemet i partitioner som drivs av oberoende operatörer</li> <li>- verktyg för integration med RACS5 (API) system</li> <li>- integration med många system (hissystem, byggnadsapplikationer, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory-system)</li> </ul>	Den har övergång för DC i TV-linje
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	...
Drifttemperatur	5 °C ... 40 °C	...
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 95 % (ingen kondensation)	...
Vikt	0.14 kg	0.108 kg
Dimension	175 x 72 x 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 39 mm</li> <li>• 29 mm - monteringsdjup</li> </ul>
Tillverkare/Varumärke	ROGER	KONTAKT Simon
Garanti	3 år	6 år