



	<a href="#">NAPÁJECÍ LIŠTA LE-049494 (6 SLOTŮ) 3 m LEGRAND</a>	<a href="#">VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP IPC-HDBW4431E-ASE-0280B - 4.0 Mpx, 2.8 mm DAHUA</a>
		
	9042.31 HUF 9042.31 HUF	81538.46 HUF 81538.46 HUF
Standard	...	TCP/IP
Čidlo	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Jmenovité napětí	230 V AC / 50 Hz	...
Velikost matrice	...	4.0 Mpx
Celkový maximální proud	16 A	...
Skenovací systém	...	Progresivní
Maximální celkové zatížení	3680 W	...
Počet zásuvek	6 zásuvek s ochranným kontaktem 16A/250V CEE 7/5	...
Pojistka	—	...
Vypínač	—	...
Průřez kabelu	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Délka kabelu	3 m	...
Rozlišení	...	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	2.8 mm
Úhel záběru	...	• 104 ° (údaje výrobce) • 100 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	30 m
Poměr (S/N)	...	> 50 dB
Rozhraní RS-485	...	—
Slot paměťové karty	...	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)
Metoda komprese obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů	...	1 / 1
Audio	...	• Vstupu pro externí mikrofon • Audio výstup • Podpora dvousměrného audia • Detekce zvuku
Přenosová rychlost (bitrate)	...	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	25 políček/s @ 4.0 Mpx
Síťové rozhraní	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Síťové protokoly	...	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server	...	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	...	20
ONVIF	...	16.12
Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma</li> <li>• Konfigurovatelné zóny soukromí</li> <li>• Detekce pohybu</li> <li>• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu</li> <li>• Analýza IVS : změna scény, překročení linie, narušení, odhozený/chybějící předmět, detekce obličeje</li> </ul>
Podpora mobilních telefonů	...	Port: 37777 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / admin
Přednastavená adresa IP	...	192.168.1.108
Porty přístupu přes www	...	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>
Spotřeba energie	...	≤ 5 W
Kryt	Plast	Dome, Kovová
Barva	Bílá / Šedý	Bílá
"Index of Protection"	...	IP67
Vandaluvzdorná	...	IK10
Provozní teplota	...	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.61 kg	0.36 kg
Rozměry	295 x 54 x 37 mm	Ø 110 x 81 mm
Podporované jazyky	...	angličtina, polština
Výrobce / Značka	LEGRAND	DAHUA
Záruka	2 roky	3 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00