







	EXTERN ALARM JA-111A-BASE JABLOTRON	KABELBINDER OPC-364X7.6/W*P100	INBUSSCHROEF SL-M8X25/KL-8.8	HOUDER VOOR TELEVISIETOESTELLEN EN MONITORS BRATECK-KL21G-44F	STAALKABEL LS-4/200/PVC	KABELTESTER HDMI UT-681-HDMI UNLT
						
		952.38 HUF 1152.38 HUF	76.19 HUF 92.19 HUF	1633.33 HUF 1976.33 HUF	185.71 HUF 224.71 HUF	8837.14 HUF 10692.94 HUF
Maat	M8
Samenwerking	JABLOTRON 100
Geteste kabels	HDMI, mini HDMI
Uitvoeringsmateriaal	Verzinkt staal
Geluidsintensiteitsniveau	110 dB
Sterkteklasse	8.8
In de sectie	200 m . De prijs is opgegeven per 1m, bij aankoop van een hele rol	...
In de verpakking	...	100 st. De prijs is per verpakking
Lengte	...	364 mm
Afmeting sleutel	6 mm
Breedte	...	7.6 mm
Bevestigingsstandaard	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400
Materiaal	...	Nylon 66	Staal + PVC	...
Externe diameter	Ø 4 mm	...
Interne diameter	Ø 3.5 mm	...
Lengte schroefdraad	25 mm
Afmetingen van te TV in inches	32 " ... 55 "
Scheurkracht	...	530 N	630 kg	...
Draagvermogen	40 kg
Interne batterij	4.8 V / 1.8 Ah (meegeleverd)
Afstand tot het montageoppervlak	27 mm
Kleur	...	Wit	...	Zwart
Verticale helling	—
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming tegen sabotage (detectie van het openen van de behuizing, losrukken van de ondergrond) • Levensduur batterij – 3 jaren
Horizontale draaiing	—
Schermrotatie	—
Bestand tegen de inwerking van	...	<ul style="list-style-type: none"> • UV-straling • olie • benzine • zeewater • oplosmiddelen • schimmels • verdunde zwakke organische zuren en basen
Overeenstemming met de normen	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 55022, EN 60950-1
Smeltemperatuur	...	250 °C
Werktemperatuur	-25 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 80 °C
Diameter van de bundel	...	4 ... 95 mm
Belangrijkste kenmerken	Overeenstemming met DIN 912	<ul style="list-style-type: none"> • Test op de aanwezigheid van kortsluiting, stroomonderbrekingen • Enkele/volledige scanmodus • Automatische uitschakeling na 10 min inactiviteit • Alarm laag batterijniveau
Voeding	9 V ... 15 V DC BUS-bus	9V batterij, type 6F22 (meegeleverd)
Stroomgebruik	5 mA - Waakstand, max. 50 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Gewicht	0.62 kg	...	0.014 kg	1 kg	...	0.132 kg
Afmetingen	193 x 293 x 49 mm	...	Ø 12.8 x 33.0 mm	433 x 425 x 27 mm	...	103 x 96 x 29 mm
Producent / Merk	JABLOTRON	BRATECK	...	UNI-T
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00