






	COMUTATOR INTELIGENT SWITCHBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	VIDEOINTERFON VTO33120-P DAHUA	COMUTATOR INTELIGENT ROW-02M Wi-Fi SUPLA ZAMEL	CONTROLER INTELIGENT PENTRU PORTI SI USI SBW-02 Wi-Fi SUPLA 12... 24 V AC/DC ZAMEL	COMUTATOR INTELIGENT ROW-07 Wi-Fi ZAMEL
					
	55.39 CAD 65.91 CAD	587.96 CAD 699.67 CAD	137.89 CAD 164.09 CAD	91.93 CAD 109.40 CAD	143.69 CAD 170.99 CAD
Compatibil cu	SUPLA	SUPLA	SUPLA
Compatibilitate	...	DAHUA
Utilizare	pornirea/oprirea dispozitivelor	...	Comandarea sistemului de iluminare, pornirea/oprirea dispozitivelor	porți cu două aripi, porți culisante, porți de garaj, uși	Comandarea sistemului de iluminare, pornirea/oprirea dispozitivelor
Senzor	...	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Deschidere	...	125 °
Număr de pini	2 x NO/NC	...	7 x NO
Tensiune nominală	230 V AC	...	195 V ... 255 V AC	12 ... 24 V AC/DC	230 V AC
Număr intrări	1	...	2	2	...
Cititor RFID	...	Card control acces - 13.56 MHz S50, Memorie pentru 3000 de carduri RFID
Număr ieșiri	1	...	2	2	...
Curent maxim total	16 A	...	16 A @ 250 V AC	3 A	5 A
Tip compresie video	...	H.265 / H.264
Puterea maximă cumulată	3500 W / 3680 VA	...	4000 VA	—	1250 VA
Iluminator LED	...	—
Iluminator IR	...	✓
RS-485	...	✓
Sarcină maximă pe ieșiri	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (per ieșire) - becuri și halogene • 250 W (per ieșire) - becuri fluorescente CFL • 60 W (per ieșire) - becuri LED
Tip conector	șuruburi	...	șuruburi	șuruburi	șuruburi
Comunicație wireless	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> Control local prin buton, orar de funcționare, programabil, control de la distanță, control prin comenzi vocale, Posibilitatea de a seta starea implicită a dispozitivului după o pană de curent., Măsurarea consumului de energie, Suportă μWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> Ușa poate fi deschisă prin intermediul unui smartphone, tabletă sau folosind panourile de comandă VTH, Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local), Deservirea a până la 4 numere de abonat, Monitorizarea stării de deschidere sau închidere a anumitor uși, WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării, 2D-DNR, 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine, Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto), ICR - Filtru IR acționat mecanic, Comunicație duplex, Microfon încorporat, Difuzoare încorporate, Atenuarea zgomotului audio și diminuarea ecoului, Detecție tamper - desprindere de pe suport, Panoul frontal este prevăzut cu protecție împotriva vandalismului, Diode LED, Intrări/ieșiri de alarmă : 1 / 1, Intrare pentru buton de deschidere ușă, Scut de protecție împotriva ploii inclus în set 	<ul style="list-style-type: none"> Controlare din browser web, Control local prin buton, orar de funcționare, programabil, control de la distanță, control prin comenzi vocale, Posibilitatea de programare manuală a scenariilor prin intermediul API încorporat. 	<ul style="list-style-type: none"> Controlare din browser web, Control local prin buton, orar de funcționare, programabil, control de la distanță, control prin comenzi vocale, Posibilitatea de programare manuală a scenariilor prin intermediul API încorporat. 	<ul style="list-style-type: none"> orar de funcționare, programabil, control de la distanță, control prin comenzi vocale, Posibilitatea de programare manuală a scenariilor prin intermediul API încorporat., Montarea pe perete
Acces de pe telefonul mobil	<ul style="list-style-type: none"> Aplicație gratuită wBox pentru Android Aplicație gratuită wBox pentru iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud Android: Aplicație gratuită DMSS iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicație gratuită SUPLA pentru Android Aplicație gratuită SUPLA pentru iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicație gratuită SUPLA pentru Android Aplicație gratuită SUPLA pentru iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicație gratuită SUPLA pentru Android Aplicație gratuită SUPLA pentru iOS
Alimentare	...	<ul style="list-style-type: none"> 48 V / 1 A, PoE (802.3af), Interfață 2-Wire IP
Consum	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 4 W (Standby) ≤ 8 W (funcționare)
Carcasă	Material plastic	Aluminiu	Material plastic, montaj pe șină DIN, TS-35	Material plastic	Material plastic
Culoare	Negru	Grafit	Verde	Verde	Verde
Indice protecție IP	IP20	IP65	IP20	IP20	IP20
Clasă de rezistență mecanică	...	IK08
Temperatură de lucru	-20 °C ... 50 °C	-40 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Greutate	0.04 kg	0.6 kg	0.126 kg	0.037 kg	0.17 kg
Dimensiuni	38 x 35 x 23 mm	<ul style="list-style-type: none"> 188 x 107 x 30 mm (fără capac) 191 x 112 x 44 mm (cu capac) 	90 x 66 x 35 mm	47 x 47 x 20 mm	167 x 53 x 39 mm
Meniu în limbile	...	poloneză, engleză
Producător	BleBox	DAHUA	ZAMEL	ZAMEL	ZAMEL
Garanție	2 ani	3 ani	2 ani	2 ani	2 ani