




	<a href="#">ŠEŠŤHRANNÁ MATICA N-M6/KL-8</a>	<a href="#">RÁDIOVÝ OVLÁDAČ RK-1K SATEL</a>	<a href="#">ADAPTÉR KEYSTONE FX-SC</a>
			
	0.02 USD 0.02 USD	37.78 USD 45.34 USD	0.10 USD 0.12 USD
Rozmery	M6	...	...
Farba	...	...	Biela
Prevádzkový dosah v otvorenej oblasti	...	do 350 m	...
Materiál prevedenia	Pozinkovaná oceľ	...	...
Počet ovládaných vstupov	...	1	...
Trieda odolnosti	8	...	...
Určenie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patch panel Keystone,</li> <li>• Optický adaptér typu SC Simplex</li> </ul>
Prevádzkové režimy relé	...	Bistabilný, monostabilný, pulzný	...
Materiál	...	...	PET
Rozsah nastavení času striedania v monostabilnom režime	...	1 ... 3600 s	...
Veľkosť kľúča	10 mm	...	...
Hrúbka	5 mm	...	...
Vybrané vlastnosti	Zhoda s DIN 934	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veľmi jednoduchá a rýchla montáž bez použitia náradia</li> <li>• Štandard montáže Keystone</li> </ul>
Rozsah frekvencie	...	433.05 MHz ... 434.79 MHz	...
Technológia dynamickej premeny kódu KEELOQ	...	✓	...
Napájacie napätie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V ... 24 V DC ± 10 %</li> <li>• 24 V AC ± 10 %</li> </ul>	...
Spotreba prúdu (min./max)	...	približne 18 mA / približne 27 mA	...
Zaťaženie reléových kontaktov	...	1 A @ 24 V DC / AC	...
Zaťažiteľnosť výstupu LV (OC)	...	50 mA	...
Zaťažiteľnosť výstupu SS (OC)	...	500 mA	...

Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 nezávislý, programovateľný kanál</li> <li>• Podpora až 1024 kľúčeniek</li> <li>• signalizácia vybitej batérie v kľúčenke</li> <li>• potvrdenie zapnutia/vypnutia, aktivácie/zrušenia poplachu</li> <li>• Port RS-232</li> </ul>	...
Rozsah prevádzkových teplôt prijímača	...	-10 °C ... 50 °C	...
Rozsah prevádzkovej teploty vysielača (kľúčenka diaľkového ovládania)	...	-20 ... 55 °C	...
Hmotnosť	0.002 kg	0.08 kg	0.001 kg
Rozmery	...	72 x 118 x 24 mm	18 x 21 x 19 mm (W x H x D)
Výrobca / Značka	...	SATEL	...
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky