





	<a href="#">ЗАТЯГАЩА СКОБА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ОПЪВАЩО ВЪЖЕ SR-3050</a>	<a href="#">ВТУЛКОВИ АНКЕРИ. РАЗШИРИТЕЛНИ КМ-М10Х80*Р4</a>	<a href="#">ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ С ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">СТОМАНЕНО ВЪЖЕ LS-3/200/PVC</a>
				
	44.66 DKK 53.59 DKK	8.68 DKK 10.42 DKK	119.12 DKK 142.94 DKK	2.20 DKK 2.64 DKK
Отрязък от	...	...	...	<b>200 m . Посочената цена е за 1m при закупуването на цяло руло</b>
В опаковка	...	<b>4 бр. Цена за пакет</b>	...	...
Захранване	...	...	85 ... 250 V	...
Болт	...	M10 x 80 mm	...	...
Външен диаметър	...	...	...	Ø 3 mm
Диаметър на пробивания отвор	...	14 mm	...	...
Вътрешен диаметър	...	...	...	Ø 2.1 mm
Дължина на резбата на винта	...	36 mm	...	...
Измерване на температурата	...	...	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Сила на опъна	...	...	...	270 kg
Диаметър на втулката	...	13.5 mm	...	...
Дължина на втулката	...	53 mm	...	...
Материал	Шведска стомана	Поцинкована стомана	...	Стомана + PVC
Измерване на влажност	...	...	5 % ... 90 % ± 3 %	...
Приложение	Мачта	Бетон, Плътна керамична тухла	<ul style="list-style-type: none"> <li>измерване на температура и влажност</li> <li>включване/изключване на устройства</li> </ul>	...
Максимално общо натоварване	...	...	3000 W	...
Общ максимален ток	...	...	16 A	...
Брой входове	...	...	1	...
Брой изходи	...	...	1	...
Тип конектор	...	...	винтови клеми	...
Безжична комуникация	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>Bluetooth</li> </ul>	...
Достъп от мобилен телефон	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Безплатна апликация <a href="#">Tuya Smart</a> на Android</li> <li>Безплатна апликация <a href="#">Tuya Smart</a> на iOS</li> </ul>	...

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Служи за закрепване на три опъващи въжета към мачтата</li> <li>• Диаметър на мачтата Ø 30 ... 50 mm</li> <li>• Всичко е горещо поцинковано</li> <li>• Диаметър на обтягащ болт Ø 8 mm</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сигнализация на предупреждение за надвишаване на предварително зададената температура,</li> <li>• график,</li> <li>• таймер-програмактор,</li> <li>• отдалечен достъп,</li> <li>• гласов контрол,</li> <li>• Бутон за сдвояване,</li> <li>• Диод Wi-Fi,</li> <li>• Графика на историята на температурата ,</li> <li>Settings memory after power failure</li> <li>• За вътрешно приложение</li> <li>• Измерване на енергия -</li> <li>• Диаграми и история на измерванията</li> </ul>	...
Корпус	...	...	Пластмаса	...
Цвят	...	...	Бял	...
Работна температура	...	...	0 °C ... 40 °C	...
Допустима относителна влажност на околната среда	...	...	5 % ... 90 % (без конденз)	...
Тегло	...	...	0.1 kg - (общо)	...
Размери	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 93 x 55 x 30 mm</li> <li>• 95 cm (дължина на кабела) - Сонда</li> </ul>	...
Производител / Марка	...	...	ATLO	...
Гаранция	2 години	2 години	2 години	2 години