




	ETRIER D'EXTRÉMITÉ PV- KK/35-50/B POUR LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 35 mm	KIT DE TERMINAISON DE CONNECTEURS RJ45 NS-468/KIT	RALLONGE MULTIPRISE ACAR-SMART (6 PRISES)
			
	2.59 PLN 3.11 PLN	38.48 PLN 46.18 PLN	91.60 PLN 109.92 PLN
Matériau de fabrication	Aluminium
Hauteur	35 mm
Tension nominale	230 V AC / 50 Hz
Niveau de protection	≤ 1.3 kV
Diamètre du trou	9 mm
Courant de charge nominal	10 A (conjointement)
vis de fixation	—
Courant de décharge maximale	6.5 kA (L/N)
Câbles testés	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)	...
Courant de décharge nominal	2 kA (L/N) 8/20 µs 8/20 µs
Courant de fuite	< 0.5 mA
Couleur	Noir
Temps de réaction	< 25 ns
Alimentation	...	Batterie 9 V 6LR61 (non fournie)	...
Nombre de prises de sortie	6
Interrupteur	2 pcs
Longueur du câble	1.4 m
Boitier	En matière synthétique autoextinguible
Application	...	Broche RJ45 (8P8C) , Broche RJ12 (6P6C) , Broche RJ11 (6P4C) / DEC	...
Dimensions	50 x 38 x 28 mm	101 x 107 x 28 mm 260 x 170 55 mm (boîtier)	138 x 100 x 63 mm
Poids	0.22 kg	0.12 kg 0.77 kg (conjointement)	0.4 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans