





	<a href="#">MODULARNI ZVONEC LE-004107 LEGRAND</a>	<a href="#">ZATISNA SPONA ZA INSTALACIJO ODVRAČALNE VRVI SR-3050E</a>	<a href="#">DETEKTOR KABLOV POD NAPETOSTJO, KOVIN IN LESA UT-387B UNI-T</a>	<a href="#">NAPAJALNI ADAPTER PSC-12010/PRO 12 V DC 1 A</a>
				
	24.80 EUR 24.80 EUR	3.38 EUR 3.38 EUR	52.05 EUR 52.05 EUR	7.31 EUR 7.31 EUR
Uporaba	...	Drog	...	...
Vrsta napajalnika	...	...	...	Impulzni
Vrsta naprave	Zvonec	...	...	...
Material	...	Kovina	...	...
Izhodna napetost	...	...	...	12 V DC
Maksimalna zmogljivost	...	...	...	1 A
Nazivna napetost	230 V AC, 50 / 60 Hz	...	...	...
Povprečna učinkovitost	...	...	...	83 %
Poraba toka	23 mA	...	...	...
Moč napajalnika	...	...	...	12 W
Poraba moči	4 VA	...	...	...
Poraba moči brez obremenitve	...	...	...	< 0.1 W
Signalizacija stanja dela	—	...	...	...
Število izhodov	...	...	...	1 kosov
Tip konektorjev	uviti priključki	...	...	...
Zaseg senzorja	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les : 20 mm,</li> <li>• Kovina : 80 mm,</li> <li>• Kabli pod napetostjo AC : 50 mm</li> </ul>	...
Tip konektorjev napajanja	...	...	...	2.1/5.5 mm - Ravni vtič
Električna napetost	...	...	...	100 ... 240 V AC
Ohišje	Umetni material, montaža na tirnici DIN, TS-35	...	...	...
Tip ohišja	...	...	...	Umetni material
Širina v modulih 17.5 mm	1	...	...	...
Razred tesnosti	...	...	...	IP67
Napajanje	...	...	Baterija 9V, tip 6F22 - v kompletu	...
Izbrane značilnosti	Prostor predviden za opisni list	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Služi za montažo treh odvrtačalnih vrvi na jambor</li> <li>• Premer droga Ø 30 ... 50 mm</li> <li>• Celota galvanjsko pocinkana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtomatska kalibracija po vklopu,</li> <li>• Optično - zvočna signalizacija,</li> <li>• Funkcija ZOOM - Natančnejša lokalizacija majhnih kovinskih elementov z vizualizacijo njihove lokacije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protikratkostična zaščita</li> <li>• Protipreobremenitvena zaščita</li> <li>• Naprava je dimenzijsko zelo majhna</li> <li>• Dolžina kablov : 40 + 15 cm</li> </ul>
Delovna temperatura	...	...	...	0 °C ... 40 °C
Teža	0.061 kg	...	0.23 kg - Brez baterij	0.12 kg
Proizvajalec / Znamka	LEGRAND	DELTA	UNI-T	...
Dimenzije	66 x 83 x 18 mm	...	220 x 83 x 36 mm	57 x 40 x 26 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Garancija	2 leta	3 leta	2 leta	2 leta
-----------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00