

	IP-KAMERA DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12MM)PL - 3.7 Mpx - MOTOZOOM Hikvision	HUS FÖR KEYSTONE ANSLUTNINGAR FX2-MULTI/B
		
	277.25 CHF 277.25 CHF	1.04 CHF 1.04 CHF
Standard	IP	...
Plats för anslutningar	...	2 st.
Material	...	PET
Upplösning	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Omvandlare	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Objektiv	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Vidvinkel	96 ° ... 29 °	...
IR-belysning räckvidd	30 m	...
Minneskort uttag	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)	...
Bild komprimeringsmetod	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Larmingångar/utgångar	—	...
Audio	—	...
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Inbyggd	...
Max antal användare online	6	...
ONVIF	✓	...
Huvudström överföringshastighet	• 20 bilder/sek @ 3.7 Mpx • 25 bilder/sek @ 1080p	...
Tillgång från mobilen	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app Hik-Connect • iOS: En gratis app Hik-Connect	...
Standard login / adminlösenord	admin / -	...
Förvald IP-adress	192.168.1.64	...
Tillgångsportar via webbläsare	80	...
Tillgångsportar via app för PC	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app	...
Tillgångsport via mobil app	8000	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	• Huvudflöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hjälplöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...

Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom-objektiv - Styrning från webbläsaren, NVR eller programvara • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • EXIR - en högeffektiv infraröd LED-teknik, som täcker jämnt hela planen, både den centrala punkten och hörnen • ICR - Mekanisk IR-filter • BLC - inställbar kompensering av backljus • Dag/nattläge • Mirror - Bildens spegelbild • Konfigurationsbara privatzoner • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Smart rörelsedetektion (med att känna igen personer och fordon) 	...
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA 	...
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9 W @ 12 V DC • ≤ 10 W @ PoE 	...
Hölje	Dome - Metall + Plast	...
Färg	Vit	Svart
Klass för mekaniskt skydd	—	...
Täthetsklass	IP66	...
Drifttemperatur	-30 °C ... 60 °C	...
Vikt	0.57 kg	0.02 kg
Dimension	Ø 130 x 116 mm	61 x 58 x 28 mm
Språk som används	polska	...
Tillverkare/Varumärke	Hikvision	...
SAP Code	311327302	...
Garanti	3 år	2 år