






	<a href="#">COAXKABEL RG-174 50 Ω</a>	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1ET ZENDER DAHUA</a>	<a href="#">LITHIUMBATTERIJ BAT- CR1620 ENERGIZER</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- CAMERA HAC-HFW2241TU- A-0360B-S2-DIP - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>
				
	0.37 EUR 0.45 EUR	52.88 EUR 63.98 EUR	1.05 EUR 1.27 EUR	152.58 EUR 184.62 EUR
Nominale spanning	...	...	3 V	...
LAN-poorten	...	1 st. RJ45	...	...
Type (maat)	...	...	CR1620	...
Transmissiepoorten	...	1 st. BNC	...	...
In de sectie	<b>100 m . De prijs is opgegeven per 1m, bij aankoop van een hele rol</b>	...	...	...
Transmissiesnelheid	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	...	...
Standaard	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensor	...	...	...	Progressive Scan CMOS
Schermgrootte	...	...	...	2.1 Mpx
Binnenste geleider	7 x Ø 0.16 mm Cu Koord	...	...	...
Transmissiebereik	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Het bereik van de datatransmissie en voeding is sterk afhankelijk van de gebruikte kabel en de stroom die nodig is om de ontvanger van stroom te voorzien	...	...
Diëlektricum	Ø 1.6 mm PE vol	...	...	...
Beveiliging	...	Overspanning	...	...
Schild	—	...	...	...
Resolutie	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Objectief	...	...	...	3.6 mm
Vlecht	64 x Ø 0.1 mm Koord Cu	...	...	...
Impedantie	50 Ω	...	...	...
Buitenmantel	Ø 2.8 mm PVC	...	...	...

Belangrijkste kenmerken	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Autodetectie MDI/MDI-X - detecteert automatisch de datatransmissiemodus</li> <li>• Compatibel met IP-camera's en netwerkkapparatuur</li> <li>• Eenvoudige installatie - geen configuratie nodig van het IP- en MAC-adres</li> <li>• Het apparaat werkt vanaf de camera</li> <li>• Mogelijkheid voor montage op de wand of op een DIN TS-35-rail</li> <li>• Lengte UTP-kabel voor camera's max. 2 m</li> </ul>	...	...
Beeldhoek	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 86 ° (gegevens van de producent)</li> <li>• 83 ° (onze tests)</li> </ul>
Bereik van de IR-lamp	...	...	...	80 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper	...	...	...	Automatisch
Video-output	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	...	...	Ingebouwde microfoon - Audio-ondersteuning via een coaxkabel - alleen HD-CVI
Verhouding signaal/ruis (S/N)	...	...	...	> 65 dB
OSD-schermmenu	...	...	...	✓
Demping van de kabel over 100m	17.6 dB @ 30 MHz 21.1 dB @ 50 MHz 28.2 dB @ 100 MHz 21.6 dB @ 146 MHz 80 dB @ 440 MHz 96 dB @ 1000 MHz 240 dB @ 2400 MHz	...	...	...
Belangrijkste functies	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht</li> <li>• ICR - Mechanisch infraroodfilter</li> <li>• AGC - Automatische regeling van de beeldversterking</li> <li>• Automatische witbalans</li> <li>• Privacyzones - max. 8</li> <li>• Mirror - Gespiegeld beeld</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> </ul>
Voeding	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ePoE</li> <li>• PoE (802.3af/at)</li> </ul>	...	12 V DC / 640 mA
Vermogensverbruik	...	...	...	≤ 7.7 W
Behuizing	...	...	...	Compact, Aluminium
Kleur	...	...	...	Wit
Dichtheidsklasse	...	...	...	IP67

Werktemperatuur	...	...	...	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	...	0.061 kg	0.001 kg	0.73 kg
Afmetingen	...	79 x 64 x 23 mm	Ø 15.9 x 2.0 mm	245 x 90 x 90 mm
Producent / Merk	...	DAHUA	ENERGIZER	DAHUA
Garantie	2 jaar	3 jaar	2 jaar	3 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00