





	POE LÜLITI HS4408-4ET-96 4-PORDILINE + 4 x SFP DAHUA	ÜLEPINGEPIIRIK P-ZRJ1	LIGIPÄÄSUKONTROLLER PR311SE-BK ROGER	SEINAKINNITUS UMA-50R100
				
	46634.62 HUF 46634.62 HUF	2650.00 HUF 2650.00 HUF	43269.23 HUF 43269.23 HUF	10492.31 HUF 10492.31 HUF
Nimipinge	...	5 V
Materjal	Galvaniseeritud teras
Kaartide tugi	Unique EM 125kHz	...
Lähidistantsvõtmete lugemiskaugus	max. 15 cm	...
Maks. pinge	...	8.8 V
Läbimõõt	Ø 50 mm
Sisseehitatud klaviatuur	—	...
Nimilöökvool	...	5 kA (8/20µs)
Kõrgus	1030 mm
Maksimaalne löökvool	...	10 kA (8/20µs)
Toru paksus	2 mm
Side	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger) 	...
Kaitstud juhtmepeer	...	1-2, 3-6
Pesade tüüp	...	RJ45 (8P8C)
Sõltumatu režiimi valitud funktsioonid	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 indekseeritud kasutajat • Töö XM-2 I/O laiendusmooduliga (täiesti sõltumatu töörežiim) 	...
Kinnitus	Masti alus - 2 x Seinapistikud, Toed - 3 x Seinapistikud
LAN-pordid	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 (10/100/1000 Base-T, 3 PoE (802.3af/at) + 1 PoE (802.3bt) / Hi-PoE / PoE (802.3af/at)) • 4 x Uplink (SFP-port - 1000 Base-X)
Edastuskiirus	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 LAN & PoE-pordid • 1000 SFP-pordid
Juhtimine	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / PoE 802.3af/at-port • 90 W / PoE 802.3bt-port
Maks. koguvõimsus	96 W
Keskmine voolutarve	50 mA	...
Töörežiimid	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 10 / 100 Mbps
Lubatud suhteline niiskus	10 ... 95 % (mittekondenseeruv)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • paigaldus DIN, TS-35 siinile • Andmevoolu juhtimine • kaitse äikesest tingitud lahenduste ning seadmete vaheliste pingeernevuste ja -löökide vastu • Tööstuslikuks kasutamiseks sobiv lai temperatuurivahemik • Toiteploki väljundi nutikas haldus • PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE, PoE (802.3bt) • PoE Watchdog / PD Alive režiim - PoE toitega seadmete portide jälgimine ja mittereageerivate seadmete tuvastamisel toimub automaatne taaskäivitus toitevoolu katkestamise abil • Võimalus ühendada kaks toiteadapterit: kaks sõltumatut toiteallikat • Seade toetab 8-kontaktilist toitevoolu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Võimalus lisada täiendav väliluger (kahesuunaline ukse juhtimine), • 3 programmeeritavat sisendliini NO/NC, • 2 programmeeritavat transistorväljundit 1A, • Üks programmeeritav releeväljund 1.5A/30V, • Ukse režiimid (normaalne, lukustatud, lukustamata ja tingimuslikult lukustamata), • Andmesidesiini mis tahes topoloogia, • Toetab täiendavaid nn külalise tüüpi kasutajaid, mis määratakse igal kontrollerial eraldi, • Integreeritakse valvesüsteemiga sisend-/väljundliini kaudu , 	<ul style="list-style-type: none"> • Klambri abil saab seadme paigutada vertikaalsele, kaldega või horisontaalsele pinnale • Lihtne ja universaalne kinnitussüsteem • Ideaalne antennide paigaldamiseks : WLAN, DVB-T
LED-diodid	Power, Link/Act, PoE
Sertifikaadid	CE
Toitevarustus	48 ... 57 V DC (toiteadapter kaasas)	...	10 ... 15 V DC	...
Korpuse tüüp	DIN
Töötemperatuur	-30 °C ... 65 °C	...	-25 °C ... 60 °C	...
Kaal	0.618 kg	0.08 kg	0.18 kg	4.75 kg
Mõõtmed	150 x 110 x 42 mm	84 x 25 x 25 mm	152.5 x 46 x 23 mm (Standardse alusega korpus) 152.5 x 46 x 35 mm (Paksema alusega korpus)	...
Tootja / mark	DAHUA	PULSAR	ROGER	DELTA
Garantii	3 aastat	2 aastat	3 aastat	3 aastat