



	<a href="#">IP REJESTRATORS APTI-N3212AI-16P-I3 32 KANĀLI, 16 PoE</a>	<a href="#">KABEĻU PĀRU DETEKTORS UT-682D UNI-T</a>
		
	313.94 EUR 379.87 EUR	16.84 EUR 20.38 EUR
Standarts	TCP/IP	...
Atbalstītā izšķirtspēja	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Pārbaudītie kabeļi	...	UTP, FTP, YTKSY
Video izejas	1 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA	...
Audio atbalsts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanāli - Audio no kamerām,</li> <li>• Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts</li> <li>• Atbilst AAC standartam</li> </ul>	...
Audio ieeja	1 gab. CINCH	...
Audio izeja	1 gab. CINCH	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raidītāja ilgstošais izejas spriegums : 8 V DC</li> <li>• Tālrūņa vadu pāru polaritātes indikators : ± (5V ... 52V)</li> <li>• Maksimālais tālrūņa līnijas garums : 3000 m</li> <li>• pārrauto kabeļu meklēšana</li> <li>• Kabeļa bojāta punkta meklēšana</li> <li>• Zvana signāla noteikšana tālrūņa līnijās</li> <li>• Pastāvīga vai modulēta signāla nosūtīšana, lai identificētu izvēlēto kabeļu saišķi</li> <li>• Optiskā skaņas signalizācija</li> </ul>
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Bitu pārraide	320 Mbps	...
Atbalstītie cietie diski	2 x 10 TB SATA	...
Ierakstīšanas režīmi	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks	...
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	Ieraksta kopija (.avi) formātā USB (pendrive)	...

Ierakstu meklēšana un atskaņošana	Ierakstu meklēšana laika skalā vai failu sarakstā. Atskaņošana: uz priekšu, ātri. Vienlaicīgi atskaņo maks. 16 videokameras @ 1080p	...
Tikla interfeiss	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Tikla funkcijas	Klienta programma un pārlūks IE: tiešais skatījums, atskaņošana un ierakstu arhīvs, reģistratora parametru konfigurācija	...
Tikla protokoli	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	...
ONVIF	✓	...
Default adrese IP	192.168.1.88	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / 12345	...
Pieklūve mobilajam telefonam	Pieklūve caur mākonī (P2P) • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BitVision</a> , Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">iVMS320</a> • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BitVision</a> , iOS: Bezmaksas aplikācija <a href="#">iVMS320</a>	...
Pārlūka piekļuves porti	80, 5000, 554	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	80, 5000, 554	...
USB	• 1 gab. USB 2.0 • 1 gab. USB 3.0	...
Ierindas porti	—	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	4 / 1	...
PTZ galviņu rotācijas kontrole	IP Speed Dome kameras	...
Kustības atklāšana	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonas	...
Inteliģenta attēla analīze	✓	...
Izvēlētās funkcijas	• Izmanto inteliģentas attēla analīzes funkciju, kas pieejama APTI-AI sērijas kamerās • D-ZOOM - Digitālais zoom	...
Peles apkalpe	✓	...

Komplektā IR tālvadības pults	—	...
Switch PoE	Iebūvēts 16-portu PoE slēdzis : 15 W / Kanāls - PoE (802.3af)	...
Slēdža maksimālā kopējā slodze	200 W	...
Energoapgādes avots	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	2 x Baterija 9V, tips 6F22 (komplektā)
Patērētā jauda	≤ 15 W (bez HDD & PoE)	...
Darba temperatūra	-10 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C
Svars	2.55 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.12 kg - Raidītājs</li> <li>• 0.1 kg - Uztvērējs</li> </ul>
Izmērs	380 x 323 x 51 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 74 x 68 x 30 mm - Raidītājs</li> <li>• 208 x 49 x 33 mm - Uztvērējs</li> </ul>
Valodu izvēle	poļu, angļu, franču, spāņu, vācu, portugāļu, krievu, ukraiņu, itāļu	...
Ražotājs / Marka	APTI	UNI-T
Garantija	2 gadi	2 gadi