






	PYLVÄS-ASENNUKSEN KIINNIKE USH-S4	VIRTALÄHDELISTÄ ACAR- SMART (6 LÄHDÖT)	MITTAUSKAAPELI RJ11- W/L-SA-W2/2M	ÄLYKÄS KYTKIN SWITCHBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	IP VANDAALITON KAMERA IPC-HFW5442E-Z4E-0832 - 4 Mpx, 8 ... 32 mm - MOTOZOOMAUS DAHUA
					
	202.38 NOK 250.95 NOK	256.37 NOK 317.90 NOK	17.91 NOK 22.21 NOK	543.83 NOK 674.35 NOK	7531.49 NOK 9339.05 NOK
Tuki	SH-567/426/369	...	...	...	...
Standardi	...	...	...	...	TCP/IP
Sovellutus	...	...	...	laitteiden kytkeminen päälle/pois päältä	...
Maksimijännite	...	230 V AC / 50 Hz	...	230 V AC	...
Materiaali	Magnelis - hiiliteräs, sinkki- alumiini-magnesiumseoksella päällystetty.	...	...	...	...
Muuttuja	...	...	...	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Suojan taso	...	≤ 1.3 kV	...	...	...
Kiinnityselementtien lukumäärä	2	...	...	...	...
Matriisin koko	...	...	...	...	4 Mpx
Nimellinen lastausvirta	...	10 A (yhteensä)	...	...	...
Kaapeli	...	...	RJ11 : Pistoke / LSA : Pistoke	...	...
Levyn paksuus	2 mm	...	...	...	...
Kokonaiskantavuus	...	...	...	3680 W (vastuskuorma) / 500 W (induktiivinen tai kapasitiivinen lasti)	...
Maksimi kokonaisvirta	...	...	...	16 A	...
Tulojen määrä	...	...	...	2	...
Lähtöjen määrä	...	...	...	1	...
Maksimi purkausvirta	...	6.5 kA (L/N)	...	...	...
Kiinnitysreikien etäisyys	• 165 mm, • 510 mm	...	...	...	...
Liitintyyppi	...	...	...	ruuvien päätteet	...
Nimellinen purkausvirta	...	2 kA (L/N) 8/20 µs 8/20 µs	...	...	...
Vuotovirta	...	< 0.5 mA	...	...	...
Reaktioaika	...	< 25 ns	...	...	...
Johdoton	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Ulostulopistorasiat määrä	...	6	...	...	...
Kytkin	...	2 kpl	...	...	...
Kaapelin pituus	...	1.4 m	2 m	...	...
Resoluutio	...	...	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Linssi	...	...	...	...	8 ... 32 mm - Motozoomaus
Näkökulma	...	...	...	...	• 43 ° ... 15 ° (valmistajan tiedot) • 42 ° ... 16 ° (testimme tulokset)
Puristus	...	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Infrapunavalaistuksen kantama	...	...	...	...	120 m
Hälytys tulot/ lähdöt	...	...	...	...	2 / 1
Pääpiirteet	Kiinnitys teräsuovalla (ei mukana)	...	• Lujaa laatua • Erittäin joustava	• Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella, • aikataulu, • auringonnousu- ja auringonlaskutila, • ajastin, • etäpääsy, • äänenhallinta, • Mahdollisuus asettaa laitteen oletustila sähkökatkoksen jälkeen, • Energiankulutuksen mittaaminen, • Virran mittaus, • Kuvaajat ja mittaushistoria • µWiFi teknologian tuki • Valaistu, värillinen etupaneeli lisäohjauspainikkeella	...
Päävirran kuvanopeus	...	...	...	...	50 fps @ 1080p 25 fps @ 4 Mpx
Työ lämpötila	...	...	...	-20 °C ... 50 °C	...
Audio	...	...	...	...	• Ulkoisen mikin tulo • Äänen lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki • Äänen tunnistaminen
Verkkoliitäntä	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Verkkoyhteyskäytännöt	...	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
Oletus IP osoite	...	...	...	...	192.168.1.108
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	...	...	...	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Verkkoselaimen pääsyportit	...	...	...	...	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit	...	...	...	...	37777
WEB Server	...	...	...	...	Sisäänrakennettu, NVR mukautuvuus
Muistikortin aukko	...	...	...	...	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	...	...	...	37777
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	...	...	...	...	20
ONVIF portti	...	...	...	...	80
ONVIF	...	...	...	...	18.06
RTSP URL	...	...	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Matkapuhelin tuki	...	...	...	...	• <a href="#">wBox</a> ilman applikaatiota Android:ssa • <a href="#">wBox</a> ilman applikaatiota iOS:ssa
Interfejsi RS-485	...	...	...	...	Portti nro. : 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">DMSS</a>
Valitut ominaisuudet	...	...	...	...	• Moottori zoomauksen linssi • WDR - 140 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • EIS - Electronic Image Stabilization (Sähköinen kuvanlujittaminen) • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bitinopeuden muuttamiseksi • Liikekennnistus • Muunneltavat yksityisyysohjelmit • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Mirror - Pelin kuva • Lämpökartta - valinta kuvassa vastaavissa väreissä eri liikenteissä • IVS analyysi - vilvan ylitys (matkajohto), paikan muuttaminen, sulkeuma - ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu, hylätty/puuttavat kohde, ihmiset laskevat - 4 itsenäisten alueiden tunnistus ja kunnossapito, ihmisten kokoutumisen tunnistaminen, kasvon tunnistaminen - tukee 6 kasvon ominaisuusutteen byyppejä
Virta	...	...	...	...	• ePoE. • PoE (802.3af). • 12 V DC / 910 mA
Virrankulutus	...	...	...	...	< 10.9 W
Työ lämpötila	...	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Kuori	...	Muovinen - ei tulenarka	...	Muovi (ABS), DIN, TS-35 kiskon kiinnitys	Compact, Metalli + Muovi
Väri	...	...	...	Valkoinen	Valkoinen + Musta
Tiivisyysluokka	...	...	...	IP20	IP67
Vandaaliton	...	...	...	...	IK10
Tuetut kielet	...	...	...	...	Puola, Englanti, Tsekki, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen, Venäjäläinen, Romanialainen, Ukrainalainen, Unkarilainen, Italia
Paino	0.97 kg	0.4 kg	0.03 kg	0.07 kg	1.1 kg
Koot	...	138 x 100 x 63 mm	...	90 x 17.5 x 65 mm	273 x 95 x 95 mm
Valmistaja / Merkki	...	...	...	BleBox	DAHUA
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00