







|                            | <a href="#">FORLÆNGERLEDNING<br/>MED JORDFORBINDELSE<br/>PS-3X1.5-Z/40M 40 m</a>  | <a href="#">FORGRENING<br/>LO-35/8834/HB KOPOS</a>                                | <a href="#">ELEKTRISK<br/>FORGRENINGSDÅSE MED<br/>KABELFORSKRUNINGER<br/>PK-150X150</a> | <a href="#">ELEKTRISK KABEL DY-2.5-<br/>BU/750V</a>                                | <a href="#">KANTET STIKKONTAKT<br/>LE-50104 230 V 16 A<br/>LEGRAND</a>              | <a href="#">LIGE STIKKONTAKT<br/>LE-50115 230 V 16 A<br/>LEGRAND</a>                |
|----------------------------|---|---|---|--|---|---|
|                            |  |  |        |  |  |  |
|                            | 497.06 NOK<br>497.06 NOK  | 14.05 NOK<br>14.05 NOK  | 57.71 NOK<br>57.71 NOK  | 4.20 NOK<br>4.20 NOK   | 52.34 NOK<br>52.34 NOK  | 71.68 NOK<br>71.68 NOK  |
| Applikation                | ...   | Kabelkanaler / fodpaneler<br>LO-35  | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Kabellængde                | 40 m  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Antal af indtag            | ...   | ...   | 8 stk. Ø 23 mm  | ...  | ...   | ...   |
| Længde                     | ...   | 70 mm   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Kabeltværsnit              | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Maksimal strømbelastning   | ...   | ...   | ...   | ...  | 16 A  | 16 A  |
| Tætningsklasse             | ...   | ...   | IP65  | ...  | ...   | ...   |
| Bredde                     | ...   | 55 mm   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Jordforbindelse            | ...   | ...   | ...   | ...  | ✓   | ✓   |
| I afsnit                   | ...   | ...   | ...   | <b>100 m . Pris for 1m når<br/>De køber en hel rulle</b>                           | ...   | ...   |
| Højde                      | ...   | 10 mm   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Elektrisk kabel            | ...   | ...   | ...   | ...  | max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>  | max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Materiale                  | ...   | PVC   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Total maksimal strøm       | 16 A  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Endemuffer                 | ...   | ...   | ...   | ...  | skrueklemmer  | skrueklemmer  |
| Indvendig ledningstråd     | ...   | ...   | ...   | 2.5 mm <sup>2</sup> - Cu kabel   | ...   | ...   |
| Maksimal samlet belastning | 3680 W  | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Nominel spænding           | 230 V AC / 50 Hz  | ...   | ...   | 450 / 750 V  | 230 V / 50 Hz   | 230 V / 50 Hz   |
| Stikkontakttype            | ...   | ...   | ...   | ...  | CEE 7/5   | CEE 7/5   |
| Antal af udgange           | 1 CEE 7/5   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Arbejdstemperatur          | ...   | -5 °C ... 60 °C   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Sikring                    | —   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Afbryder                   | —   | ...   | ...   | ...  | ...   | ...   |
| Udvendig lag               | ...   | ...   | ...   | Ø 3.3 mm - PVC   | ...   | ...   |
| Farve                      | Orange  | Hvid  | ...   | ...  | Hvid  | Sort  |
| Beklædningsfarve           | ...   | ...   | ...   | Blå  | ...   | ...   |
| Vægt                       | 4.1 kg  | 0.009 kg  | ...   | ...  | 0.040 kg  | 0.056 kg  |
| Dimensioner                | ...   | ...   | 154 x 154 x 74 mm   | ...  | Ø 43 x 84 mm  | Ø 44 x 96 mm  |
| Producent / Mærke          | ...   | KOPOS   | ...   | ...  | LEGRAND   | LEGRAND   |
| Garanti                    | 2 år  | 2 år  | 2 år  | 2 år   | 2 år  | 2 år  |