



	<a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITF(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">CAMERA DOME ULTRARAPIDE EXTERIEURE IP_SD4A425DB-HNY WizSense - 3.7 Mpx 5 ... 125 mm DAHUA</a>
		
	66.76 EUR 80.11 EUR	945.55 EUR 1134.66 EUR
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	TCP/IP
Transducteur	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Taille de la matrice	5 Mpx	4 Mpx
Résolution	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI</li> <li>• 1920 x 1080 @ HD-TVI</li> <li>• 960 x 576 @ PAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,</li> <li>2304 x 1296 - 3 Mpx ,</li> <li>1920 x 1080 1080p ,</li> <li>1280 x 960 1.3 Mpx ,</li> <li>1280 x 720 - 720p</li> </ul>
Objectif	2.8 mm	5 ... 125 mm
Angle de vue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (données du fabricant)</li> <li>• 80 ° (nos tests)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 ° ... 3 ° (données du fabricant)</li> <li>• 50 ° ... 3.5 ° (nos tests)</li> </ul>
Zoom optique	...	25x
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	Automatique	...
Zoom numérique	...	16x
Portée de l'illuminateur IR	30 m	100 m
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	...	—
Sortie vidéo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Prise BNC	—
Menu écran OSD	✓	...
Vitesse de rotation (commande manuelle)	...	0.1 °/s ... 240 °/s (niveau) 0.1 °/s ... 160 °/s (vertical)
Vitesse de rotation avec des préréglages	...	max. 240 °/s (niveau) max. 160 °/s (vertical)
L'étendue de la rotation à l'horizontale	...	360 ° - continu
L'étendue de la rotation à la verticale	...	-5 ° ... 90 °
Interface RS-485	...	—
Nombre de presets	...	300
Scan horizontal	...	—
Les trajets de mouvement paramètres	...	—
Méthode de compression d'images	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Vitesse de transmission du flux principal	...	25 images/sec. - 4 Mpx
Prise de carte mémoire	...	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512GB (enregistrement local possible)
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)
SAP Code	300512117	...
Protocoles réseau	...	UDP, FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, SAMBA, P2P, Multicast
WEB Server	...	Intégré, Compatibilité avec NVR
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	20
ONVIF	...	21.12
Audio	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée du microphone extérieur,</li> <li>• Sortie audio</li> <li>• Détection du son</li> <li>• Prise en charge d'un audio bidirectionnel</li> <li>• Conformité à la norme AAC</li> </ul>
Accès du téléphone portable	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut	...	192.168.1.108
Ports d'accès via www	...	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC	...	37777
Port d'accès via un logiciel mobile	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire



Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 2D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 2-DNR, 3-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• La caméra est équipée d'un élément de chauffage intégré avec un thermostat</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Zones de vie privée configurables</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules)</li> <li>• Analyse IVS : intrusion, dépassement de la ligne, entrée dans la zone marquée, objet abandonné/manquant, mouvement rapide, détection de stationnement, détection de rassemblement de personnes, détection d'une action suspecte</li> </ul>
Alimentation	12 V DC / 360 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 2 A (chargeur fourni)</li> </ul>
Consommation d'énergie	≤ 4.3 W	≤ 21.5 W
Boîtier	Compact, En métal	Speed Dome, Plastic
Couleur	Blanc + Noir	Blanc + Noir
Classe d'étanchéité	IP67	IP66
Température de travail	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 65 °C
Poids	0.26 kg	2.4 kg
Dimensions	139 x 58 x 61 mm	Ø 171 x 170 mm
Langues	anglais	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, indonésien (Bahasa), allemand, portugais, russe, roumain, turc, ukrainien, hongrois, vietnamien, italien
Fabricant/Marque	Hikvision	DAHUA
Garantie	3 ans	5 ans