




	RELÉ OR-PI-457/1/230AC ORNO	REGLETA DE ALIMENTACIÓN PR-1.5M-4G/B (4 TOMAS) 1.3 m	CONECTOR DE COMPRESIÓN F/4781-MTC RG6 Triset113 METACON
			
	153.35 DKK 185.55 DKK	27.52 DKK 33.30 DKK	3.49 DKK 4.22 DKK
Número de salidas de relé	1
Tipo de conector	"F" Conector
Fijación de los elementos del conector	Fijación por compresión
Voltaje nominal	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...
Aplicación	Cable coaxial
Corriente total máxima	...	10 A	...
Diámetro del dieléctrico	max. 4.7 mm
Carga máxima total	...	2500 W	...
Número de tomas de red	...	4 tomas con contacto protector 10A/250V CEE 7/5	...
Fijación del hilo	—
Fusible	...	—	...
Diámetro del cable	max. 7.7 mm
Interruptor	...	—	...
Fijación de la pantalla	Fijación por compresión
Sección del cable	...	3 x 1.5 mm ²	...
Estanqueidad	✓
Alimentación	230 V - AC
Longitud del cable	...	1.3 m	...
Carcasa	...	Plástico	...
Ejemplo de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • Triset113
Color	...	Negro	...
Consumo de potencia nominal	≤ 1.5 W (max)
Carga máxima de los contactos	16 A / 250 V AC (max) 16 A / 24 V DC (max)
Salida	1 x NO/NC

Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • montaje en el carril DIN, TS-35 • Indicación LED 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Un conector correctamente crimpado es imposible de romper • Estanqueidad de la conexión del conector con cable • Instalación muy sencilla y rápida • Resistencia a la corrosión • Muy baja atenuación en toda la banda de trabajo • Para apretar, utilice la crimpadora HTL-548 / HT-5082R
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ... 50 °C
Peso	0.065 kg	0.26 kg	0.01 kg
Dimensiones	97 x 17 x 65 mm	196 x 54 x 39 mm	Ø 12 mm x 30 mm
Fabricante / Marca	ORNO	...	METACON
Garantía	2 años	2 años	2 años