




	REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HUHI-M1/S/A 4 KANALI Hikvision	ODSTRANJEVALEC PCB PCB-CLEANER/1000 KOVINSKI KANISTER 1000 ml AG TERMOPASTY	EXTENDER HDMI- EX-60-4K-MINI
			
	252.59 CHF 252.59 CHF	10.41 CHF 10.41 CHF	74.19 CHF 74.19 CHF
Podpirani standard HDMI	2.0
Pakiranje	...	Kovinski kanister 1000 ml	...
HDCP	2.2
Uporaba	...	Idealen za odstranjevanje nečistoč z optičnih elementov	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Izhodi video	4 kosov BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Izhodi video	1 kosov HDMI 1 kosov VGA 1 kosov CVBS - Vtičnica BNC
Vhodi audio	4 kosov CINCH, Coaxial audio - Avdio s kamer
Izhodi audio	1 kosov CINCH
Podpirane ločljivosti HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25Hz
Maksimalni zaspeg prenosa	60 m UTP kat. 6, 6A, 7
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost napajanja samo oddajnika (v kompletu je en napajalnik) • Varovala : atmosferske strele, Protinapetostne, ESD
Poraba toka	≤ 5 W (skupno)
Delovna temperatura	-20 °C ... 60 °C
Teža oddajnika in sprejemnika	0.09 kg

Ločljivost shranjenih slik	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 samo 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 samo 2,3,4 CH , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacija hitrosti zapisa	8 Mpx IP @ 1 ... 25 sl./s 8 Mpx @ 1 ... 8 sl./s 8M-N @ 1 ... 15 sl./s 5 Mpx @ 1 ... 12 sl./s 4 Mpx @ 1 ... 15 sl./s 3 Mpx @ 1 ... 18 sl./s 1080p @ 1 ... 25 sl./s 720p @ 1 ... 25 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu
Načini dela	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Načini snemanja	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Podpirani trdi diski	1 x 10 TB SATA
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov	Iskanje posnetkov po času ali iz seznama datotek. Predvajanje: naprej, pospešitev, upočasnjevanje predvajanja. Predvajanje slike iz maks. 4 kamer istočasno
Mrežni vmesnik	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Pretočnost (bitrate)	32 ... 10240 kbps
Mrežne funkcije	Program stranke in pregledovalnik IE: pogled live, predvajanje in arhiviranje posnetkov, delna konfiguracija parametrov registratorja
Mrežni protokoli	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 8000 ali dostop prek oblaka Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeti naslov IP	DHCP ali 192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	80
Porti dostopa prek aplikacije PC	554 RTSP, 8000
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000

Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Glavni tok • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomožni tok
Alarmni vhodi / izhodi	4 / 1
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Krmiljenje skladno s coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcija gibanja	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije
USB	2 x USB 2.0
Podpora miške	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	✓
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • DVR iz serije AcuSense • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, tehnologija Deep Learning • Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili) • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil
Napajanje	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)	...	5 V DC / 2 A
Barva	Črn
Teža	1.19 kg	0.857 kg	...
Dimenzije	315 x 250 x 45 mm	199 x 116 x 62 mm	67 x 39 x 22 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, grščina, španski, nizozemski, nemški, norveški, portugalsčina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	Hikvision	AG TERMOPASTY	...
SAP Code	300224953
Garancija	3 leta	...	2 leta