


	SOURIS OPTIQUE SANS FIL UMY-1077-UGO	CAMERA IP DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	CAMERA IP BCS-L-PIP12FW PINHOLE - 1080p 2.8 mm BCS Line
			
	43.89 NOK 52.67 NOK	2482.37 NOK 2978.84 NOK	3342.74 NOK 4011.29 NOK
Connecteur externe	USB 2.0
Standard	...	IP	IP
Bande de fréquence	2.4 GHz
Fonctionne avec le SO	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux
Résolution	1200 / 1600 / 1800 dpi	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Transducteur	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	...	50 m	...
Objectif	...	2.8 mm	2.8 mm @ F2.0 (pinhole)
Angle de vue	...	115 °	96 °
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de boutons : 6 • Etendue : 10 m • Réglage DPI • Mode veille automatique • Plug & Play • Une forme ergonomique
Portée de l'illuminateur IR	...	50 m	—
Prise de carte mémoire	...	—	—
Méthode de compression d'images	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	...	—	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré, • Transmission audio via le réseau 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée Audio • Microphone intégré, • Sortie Audio • Prise en charge d'un audio bidirectionnel
Vitesse de transmission du flux principal	...	20 images/sec. @ 4 Mpx	25 images/sec. @ 1080p
Interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Intégré	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	6	20
ONVIF	...	✓	✓
Analyse de l'image intelligente	<ul style="list-style-type: none"> • intrusion • dépassement de la ligne
Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie Smart Hybrid Light / ColorVu : L'illuminateur IR ou LED fonctionne en mode nuit. La lumière blanche ne s'allume automatiquement que lorsqu'un objet est détecté dans la zone surveillée, ce qui améliore la qualité de l'image. • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit • Image miroir horizontale • Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules) • Zones de vie privée configurables • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • sabotage vidéo • Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • Zones de vie privée configurables • Détection de mouvements • AWB - Balance automatique des blancs • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • AES - Obturateur électronique automatique • Jour/nuit • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Mirror - Image en miroir • D-ZOOM - Zoom numérique : 16 x
Accès du téléphone portable	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite Hik-Connect • iOS: Application gratuite Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite BCS Manager • iOS (iPhone): Application gratuite BCS Manager
Adresse IP par défaut	...	192.168.1.64	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www	...	80	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC	...	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Port d'accès via un logiciel mobile	...	8000	37777
Port ONVIF	...	80	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Flux auxiliaire
Alimentation	2 x Pile 1.5V, type AAA/LR03 (non fournie)	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 570 mA 	12 V DC / 130 mA
Consommation d'énergie	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 8.3 W @ PoE ≤ 6.8 W @ 12 V DC 	max. 1.56 W
Boîtier	...	Compact, En métal	Mini - En métal
Couleur	...	Blanc	Noir
Classe d'étanchéité	...	IP67	—
Indice de protection mécanique	...	—	—
Température de travail	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Poids	0.06 kg	0.41 kg	0.08 kg
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> Souris : 116 x 74 x 39 mm, Récepteur : 14 x 6 x 19 mm 	202 x 84 x 81 mm	<ul style="list-style-type: none"> 44 x 35 x 30 mm 50 cm (longueur du câble)
Langues	...	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, italien	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, roumain, turc, ukrainien, hongrois, vietnamien, italien
Fabricant/Marque	uGo	Hikvision	BCS Line
SAP Code	...	311325498	...
Garantie	2 ans	3 ans	3 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00