





	<a href="#">RELEJA MODULIS 4R-D7</a> <a href="#">Modbus RTU</a>	<a href="#">TELEVIZORA VAI</a> <a href="#">MONITORA STIPRINĀJUMS</a> <a href="#">BRATECK-LCD-141A</a>	<a href="#">SEŠKANŠU UZGRIEZNIS N-</a> <a href="#">M6/KL-8</a>	<a href="#">ENERGOSADALES</a> <a href="#">VIENĪBAS PD-6-F/RACK</a>
				
	12.29 EUR 14.87 EUR	31.70 EUR 38.36 EUR	0.01 EUR 0.01 EUR	16.63 EUR 20.12 EUR
Izmērs	...	...	M6	...
Vadība	RS-485 / UART TTL	...	...	...
Izgatavošanas materiāls	...	...	Cinkots tērauds	...
Protokols	Modbus RTU	...	...	...
Izturības klase	...	...	8	...
Pārraides ātrums	4800 / 9600 / 19200 b/s (noklusējums: 9600 b/s)	...	...	...
Ieeju skaits	4 gab.	...	...	...
Atslēgas izmērs	...	...	10 mm	...
Montāžas standarts	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100	...	...
Releja izeju skaits	4 gab.	...	...	...
Biezums	...	...	5 mm	...
Ekrāna izmērs collās	...	17 " ... 37 "	...	...
Slogojamība	...	20 kg	...	...
Attālums no montāžas virsmas	...	73 ... 410 mm no sienas	...	...
Releja slodze	10 A / 250 V AC , 10 A / 30 V DC	...	...	...
Krāsa	...	Melns	...	...
Izeja	4 x NO/NC	...	...	...
Vertikāls slīpums	...	-15 ° ... 15 °	...	...
Horizontālā rotācija	...	Regulējams ar diviem grozāmiem mehānismiem diapazonā -90 ° ... 90 ° katrs	...	...
Rotācija ekrāna plaknē	...	360 °	...	...

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED indikācija</li> <li>• Vadības ieejas aizsargātas ar optroniem, kas ļauj izmantot vadības signālus ar sprieguma diapazonu 3.3 V DC ... 30 V DC</li> <li>• UART saskarnes ieeja ir pielāgota zelta pinu montāžai signāliem ar spriegumu, kas pielāgots TTL (3.3 V DC / 5 V DC) līmenim</li> <li>• Iespēja konfigurēt ierīces adresi (saglabājot iestatījumus pēc strāvas padeves pārtraukuma) diapazonā no 1 - 255 (noklusējuma adrese 255)</li> <li>• Iespēja iestatīt releja darbības aizturi (pamatvienība: 0.1 s, vērtību diapazons: 0.1 s ... 6553.5 s)</li> <li>• Aizsardzība pret pretējas polaritātes ieejas spriegumu</li> </ul>	...	DIN 934 atbilstība	...
Energoapgādes avots	7 V ... 24 V DC (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā)	...	...	...
Svars	0.092 kg	1.42 kg	0.002 kg	0.830 kg
Izmērs	93 x 91 x 20 mm	195 x 119 x (73 ... 410) mm	...	530 x 75 x 55 mm
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi