



	KAMERA IP DH-IPC-HFW5830EP-Z - 8.3 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	OMEJEVALNIK PRENAPETOSTI AXON-VIDEO-IP-4POE
		
	466.38 EUR 466.38 EUR	93.56 EUR 93.56 EUR
Standard	TCP/IP	...
Število kanalov	...	4
Pretvornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Hitrost prenosa	...	10 / 100 Mbps
Velikost matrice	8.3 Mpx	...
Nazivna napetost	...	5 V
Maksimalna napetost	...	6 V
Raven zaščite linija-linija	...	≤ 40 V - 1 kV/μs [C3]
Napetost zaščite linija-ozemljitev	...	≤ 600 V - 1 kV/μs [C3]
Nominalni razelektritveni tok (linija-linija)	...	20 A - 10/1000 μs [C3]
Nominalni udarni tok (linija-ozemljitev)	...	20 A - 10/1000 μs [C3]
Nazivna napajalna napetost	...	50 V
Maksimalna napetost napajanja	...	56 V
Nominalni napajalni tok	...	400 mA
Napetost zaščite linija-linija za napajanje	...	≤ 95 V - 1 kV/μs [C3]
Napetost zaščite linija-zemlja za napajanje	...	≤ 1000 V - 1.2/50 μs [C2]
Nazivni razelektritveni tok linija-linija za napajanje	...	10 A - 10/1000 μs [C3]
Nominalni razelektritveni tok napajanja (linija-ozemljitev)	...	2 kA - 8/20 μs [C2]
Parametri zaščite	...	Skladnost z PN-EN61643-21
Tip vtičnic	...	8 x Vtičnica RJ-45 z zaščito (8P8C) (4 Vhodi, 4 Izhodi)
Ločljivost	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dolžina ozemljitvenega vodnika	...	55 cm
Objektiv	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° ... 39 ° (Podatki proizvajalca) • 101 ° ... 33 ° (Naši testi) 	...
Kompresija	H.265 / H.264	...
Razmerje signal/šum (S/N)	> 50 dB (AGC izklopljeno)	...
Zaseg IR osvetljave	50 m	...
Alarmni vhodi / izhodi	2 / 1	...
Pretočnost (bitrate)	24 ... 10240 kbps @ H.264 14 ... 9984 kbps @ H.265	...
Hitrost prenosa glavnega toka	15 sl./s @ 8.3 Mpx 20 sl./s @ 6.3 Mpx 25 sl./s @ 5.3 Mpx	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vhod na zunanji mikrofon • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka 	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)	...
WEB Server	Vgrajen, Skladnost s NVR	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.108	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / admin	...
Porti dostopa prek strani www	80, 37777	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	37777	...
Maks. število uporabnikov on-line	20	...
Port ONVIF	80	...
ONVIF	2.42	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> • Android: Brezplačna aplikacija DMSS, Android: Brezplačna aplikacija IMOU • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS, iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija IMOU 	...
Vmesnik RS-485	—	...



Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mehanični IR filter • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • WB - Uravnavanje beline (ATW/AWB/ročno/notranje/zunanje) • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Detekcija zvoka • Analiza IVS - vdor, prečkanje linije, sprememba scene, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza • Detekcija zvoka • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike 	...
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	...
Barva	Bel	...
Razred tesnosti	IP67	...
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 940 mA 	...
Poraba moči	< 11.5 W	...
Ohišje	Compact, Kovinska / Plastična	Kovinska, črna
Podpirani jeziki	angleški	...
Teža	1.06 kg	0.32 kg
Dimenzije	273 x 96 x 95 mm	167 x 50 x 32 mm
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	...
Garancija	3 leta	2 leta

