






	CONTROLLEUR D'ACCES ASC2102B-T DAHUA	ALIMENTATION RACK 15- PSD2018U 12 V DC 20 A	BASE DE MONTAGE ARRIERE USP-UDMK-T POUR LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	RALLONGE MULTIPRISE ACAR-P7 (5 + 2 PRISES)	SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR OU MONITEUR AX-MIRAGE- PLUS OPTICUM
					
	175.87 EUR 211.04 EUR	160.45 EUR 192.54 EUR	7.42 EUR 8.90 EUR	16.31 EUR 19.57 EUR	6.76 EUR 8.11 EUR
Matériau de fabrication	Aluminium
Type de chargeur	...	À impulsions
Nombre de transitions pris en charge	2 (bidirectionnel)
Tension d'alimentation	...	230 V AC
Tension nominale	230 V AC / 50 Hz	...
Prise en charge	DAHUA ASC2204C-H
Tension de sortie	...	12 V DC
Le courant maximal total	10 A	...
Nombre de lecteurs pris en charge	4 pcs
Sensibilité en courant du chargeur	...	20 A
Charge maximale totale	2300 W	...
Compatibilité avec la batterie	—
Réglage de la tension de sortie	...	—
Temps de réaction	< 25 ns	...
Puissance de chargeur	...	240 W
Lignes de sortie	5 pcs - Relais
Standard de fixation	VESA : 75, 100, 200 x 100, 200, 300 x 400, 400
Nombre de prises de réseau	5 prises avec broche de terre 10A/250V 2 prises sans broche de terre 2.5A/250V	...
Entrées/Sorties d'alerte	5 / 1
Le coupe-circuit automatique à retard	10 A / 250 V	...
Type de protection	...	18 coupe-circuits polymères PTC : 18x 2 A (max)
Taille de l'écran en pouces	23 " ... 55 "
Courant de fuite	< 0.5 mA	...
Capacité	30 kg
Sortie	...	18 pcs bornes vissées
Distance de la surface de montage	30 mm
Tension nominale du système anti-surtension	250 V / 50 Hz	...
Type de boîtier	...	1.5 U Rack 19"
Couleur	Noir
Niveau de la protection du système contre les surtensions	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Communication	• RS-485, • Wiegand 34/26, • Bus de contrôle CAN (Controler Area Network)
Inclinaison verticale	-15 ° ... 0 °
Courant de décharge nominal	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Alimentation	12 V DC / 1 A
Rotation horizontale	—
Rotation sur le plan de l'écran	—
Interrupteur	à deux chemins, rétroéclairé	...
Courant de décharge maximale	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Longueur du câble	1.45 m	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 utilisateurs indexés • Historique 30 000 des événements • Fonction d'empêcher l'utilisation multiple d'un même code / carte d'accès (anti-passback) • Alarme en cas d'ouverture prolongée de la porte et d'ouverture sans autorisation • Un chien de garde intégré • Possibilité de fixer sur le mur ou sur un rail DIN TS-35
Boîtier	En matière synthétique autoextinguible	...
Température de travail	-30 °C ... 60 °C	-10 ... 45 °C
Humidité relative de l'air admissible	max. 95 % (sans condensation)
Poids	0.384 kg	2.99 kg	0.16 kg	0.44 kg	1.1 kg
Dimensions	209 x 117 x 51 mm	483 x 210 x 67 mm	96 x 80 x 72 mm	370 x 65 x 44 mm	450 x 420 x 30 mm
Fabricant/Marque	DAHUA	OPTICUM
Garantie	3 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans