

	<a href="#">EXTENSOR HDMI PFM700-E DAHUA</a>	<a href="#">TRANSMISSOR DO EXTENSOR HDMI-EX-150IR/TX-V4</a>	<a href="#">EXTENSOR HDMI-EX-60-4K-MINI</a>	<a href="#">CÂMARA IP IPC3634SE-ADF28K-WL-I0 ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">EXPANSOR FPCCX-ROX8R8T 16 SAIDAS PYRONIX</a>
					
	196.69 CHF 241.93 CHF	79.05 CHF 97.23 CHF	75.27 CHF 92.58 CHF	343.34 CHF 422.31 CHF	151.06 CHF 185.80 CHF
Tipo de dispositivo	...	Transmissor	...	...	...
Padrão	...	...	...	TCP/IP	...
Padrão HDMI suportado	...	...	2.0	...	...
Número de saídas	...	...	...	...	16 un. - programáveis
Sensor	...	...	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
HDCP	...	1.4	2.2	...	...
Tamanho da matriz	...	...	...	4 Mpx	...
Protocolos	...	HdBitT	...	...	...
Tipo de saídas	...	...	...	...	• 8 un. OC, • 8 un. De relé
Saída anti-intrusão	...	...	...	...	✓
Capacidade de carga das saídas programáveis do tipo OC	...	...	...	...	50 mA / 12 V DC
Corrente de comutação do relé	...	...	...	...	max. 3 A DC
Tensão de comutação do relé	...	...	...	...	max. 30 V DC
Padrão HDMI	1.3	1.3	...	...	...
Consumo de corrente (sem carregar as entradas do tipo OC e sem relés activos)	...	...	...	...	25 mA
Grau de protecção (Grade)	...	...	...	...	3
Resolução	...	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Lente	...	...	...	2,8 mm @ F1.0	...
Ângulo de visão	...	...	...	109 °	...
Resoluções HDMI suportadas	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...	• 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25Hz	...
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	...	...	...	30 m	...
Alcance máximo de transmissão	60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP da cat. 5e, 6	• 120 m @ 1080p - UTP da cat. 6 • 100 m @ 1080p - UTP da cat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP da cat. 5	60 m UTP da cat. 6, 6A, 7	...	...
Relação sinal/ruído (S/N)	...	...	...	> 56 dB	...
Interface RS-485	...	...	...	—	...
Ranhuira para cartão de memória	...	...	...	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)	...
SAP Code	...	...	...	...	361300094
Código do fabricante	...	...	...	...	PCX-ROX8R8T-P/BOX
Método de compressão da imagem	...	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Entradas / saídas de alarme	...	...	...	—	...
Humidade relativa do ambiente admissível	0 % ... 95 %	...	...	...	...
Áudio	...	...	...	• Microfone embutido • Transmissão de áudio através da rede • Detecção de áudio	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Taxa de transmissão do fluxo principal	...	...	...	25 fps @ 4 Mpx	...
Peso do transmissor e receptor	...	...	0.09 kg	...	...
Interface de rede	...	...	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Receptor IR</li> <li>• Saída HDMI adicional no módulo do transmissor</li> <li>• O ajuste do comutador de distância (EQ) provoca a pré-correcção do sinal</li> <li>• Suporte para EDID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequência portadora IR : 20 ... 60 kHz</li> <li>• Velocidade de transmissão (Baudrate) : 18 Mbps</li> <li>• Protecções : relâmpagos, Contra sobretensão, ESD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apenas o transmissor pode ser alimentado (o kit inclui uma fonte de alimentação)</li> <li>• Protecções : relâmpagos, Contra sobretensão, ESD</li> </ul>	...	...
Toma de corrente	...	3 W	≤ 5 W (total)	...	...
Temperatura de operação	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 50 °C
Protocolos de rede	...	...	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL / TLS, SSH	...
WEB Server	...	...	...	Incorporado	...
Número máximo de utilizadores on-line	...	...	...	32	...
ONVIF	...	...	...	✓	...
Acesso desde o telemóvel	...	...	...	Acesso através da nuvem (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicação gratuita <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...
Endereço IP predefinido	...	...	...	DHCP ou 192.168.1.13	...
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	...	...	admin / 123456	...
Portas de acesso através do navegador	...	...	...	80, 554	...
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	...	...	Porta: 80 ou acesso através da nuvem - PC: Aplicação gratuita <a href="#">EZStation</a>	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	...	...	80	...
Porta ONVIF	...	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Fluxo principal rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Subfluxo	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Características principais	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ColorHunter - modo noturno a cores</li> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações</li> <li>• BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte</li> <li>• WB - Balanço de brancos (ATW/AWB/manual/interno/externo)</li> <li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li> <li>• ANR - permite guardar a imagem no cartão quando não há ligação ao gravador (falha de rede) e, em seguida, realiza a sincronização</li> <li>• Suporte para NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits</li> <li>• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem</li> <li>• Modo corredor - útil para a vigilância de corredores, portões de entrada e salas estreitas</li> <li>• Zonas de privacidade - máx. 4</li> <li>• Detecção de movimento com reconhecimento de silhueta humana/veículo</li> <li>• Análise Inteligente da Imagem : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão, entrada na área seleccionada, saída da área seleccionada, detecção de rostos, contagem de pessoas, estimação do tamanho da multidão</li> <li>• Protecção contra sobretensão : 4 kV</li> </ul>	...
Alimentação	5 V DC / 1000 mA (fonte de alimentação incluída) - do lado TX	5 V DC / 1 A - (fonte de alimentação incluída)	5 V DC / 2 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 750 mA</li> </ul>	9 V ... 15 V DC / 300 mA (max)
Consumo de energia	...	...	...	≤ 9 W	...
Caixa	...	...	...	Dome, Metal	...
Cor	...	...	...	Branco	...
Grau de protecção	...	...	...	IP67	...
Antivandálica	...	...	...	IK10	...
Temperatura de operação	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Peso	0.134 kg	0.146 kg	...	0.69 kg	0.34 kg
Dimensões	79.5 x 68 x 16.5 mm	97 x 94 x 24 mm	67 x 39 x 22 mm	Ø 129 x 110 mm	174 x 26 x 32 mm
Línguas suportadas	...	...	...	polaco, inglês, checo, espanhol, holandês, francês, alemão, português, eslovaco, húngaro, italiano	...
Fabricante / Marca	DAHUA	...	...	UNIVIEW	PYRONIX
Garantia	3 anos	2 anos	2 anos	3 anos	2 anos