

	SONERIE DE USĂ FĂRĂ FIR - PREVĂZUTĂ CU CAMERĂ DE LUAT VEDERI ATLO-DBC1-TUYA WI-FI Tuya Smart	CAMERĂ IP RCS-DMIP2200AIR-II - 1080p 3.6 mm	ALIMENTATOR PFM300 DAHUA	DIBLU CU ȘURUB KS-12/8X60 KLIMAS	SONERIE FĂRĂ FIR SI FĂRĂ BATERIE OR-DB-MT-156 AC 230V ORNO
					
	809.35 CZK 963.13 CZK	3686.15 CZK 4386.52 CZK	400.00 CZK 476.00 CZK	7.51 CZK 8.94 CZK	545.48 CZK 649.12 CZK
Standard	...	TCP/IP
Tip alimentator	În comutație
Mod semnalizare	Semnalizare opto-acustică
Senzor	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Tensiune de alimentare	230 V AC
Număr tonuri apel	36
Tensiune ieșire	12 V DC
Dimensiune senzor	...	2.1 Mpx
Curent maxim	2 A
Material	• Diblu, Polipropilenă • Șurub, Tablă galvanizată	...
Diametru	12 mm	...
Sistem de scanare	...	Progresiv
Putere	24 W
Lungime diblu	60 mm	...
Reglaj volum	60 ... 90 dB - 4 nivele
Număr ieșiri	1 buc.
Raza de acțiune	max. 200 m în spațiu liber
Tip conectori alimentare	2.1/5.5 mm Conector drept
Banda de frecvențe	433.92 MHz
Tip carcasă	Plastic
Dimensiunile șurubului	Ø 8 x 60 mm, SW-13	...
Iluminator IR	10 m
Iluminator LED	—
Distanță comunicație wireless	Raza de acțiune este limitată numai de rețeaua Wi-Fi
Utilizare	• Beton • Căramidă ceramică solidă • Căramidă solidă de silicat	...
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n : 2.4 GHz
Rezoluție	1920 x 1080 px - 1080p	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Caracteristici principale	Carcasă rezistentă la stropire	...	• Soneria se alimentează prin intermediul unui transductor electromagnetic, nefiind necesară o baterie • Funcția Learning - Numărul de sonerii (transmițătoare) se poate mări în funcție de necesități
Temperatură de lucru	-30 °C ... 70 °C	...	-40 °C ... 65 °C
Obiectiv	2.5 mm	3.6 mm
Deschidere	• 135 ° (conform producătorului) • 101 ° (testele noastre)	• 91 ° (conform producătorului) • 89 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR	...	50 m
Raport semnal/zgomot (S/N)	...	> 50 dB
Interfață RS-485	...	—
Slot pentru card de memorie	...	—
Tip compresie video	H.264 / MJPEG / JPEG	H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă	...	—
Audio	...	—
Bitrate	...	32 kbps ... 10240 kbps - H.264
FPS flux principal	...	25 cadre/s @ 1080p
Interfață de rețea	Wi-Fi : 2.4 GHz	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Dimensiunile tăvii de fixare	Aparent
WEB Server	...	Incorporat
Număr max. de utilizatori online	...	20

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

ONVIF	...	2.41
Acces de pe telefonul mobil	Aplicație gratuită Tuya Smart pentru Android Aplicație gratuită Tuya Smart pentru iOS	Port 37777 • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită	...	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite	...	admin / admin
Porturile de acces prin www	...	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC	...	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 128GB (poate înregistra local), • Senzor PIR - Detecție mișcare, Zone de detecție 3 m, • detectarea mișcării • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Balans automat de alb • AGC - Reglarea automată a amplificării • BLC - compensare lumină din spate, • Microfon incorporat, • Difuzor integrat, • Comunicație duplex, • Reducerea zgomotului și a efectului de ecou • Suport complet rețea : WiFi, • Posibilitate de funcționare în nor - nu este necesară redirecționarea porturilor, • Informare Video PUSH • Durată de viață extinsă a acumulatorului • Consum de curent redus • Frecvența de lucru - Sonerie wireless : 433 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Arie Zone Protejate Configurabilă • Mirror - Imagine în oglindă • Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, intrare, schimbare scenariu, obiect abandonat/lipsă, detecție facială
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Acumulator I8650 3.7 V / 2600 mAh (nu este inclus în set) • 5 V DC - Încărcare prin port micro USB (cablu inclus în set) 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Sonerie wireless, • Traductor electromagnetic - Buton sonerie
Consum	...	≤ 3.7 W
Carcasă	Impermeabilă - Material plastic	Dome, Din material plastic / Metalică
Culoare	Alb / Negru	Alb
Antivandal	...	IK10
Indice protecție IP	IP66	IP67	IP23	...	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 - Buton sonerie • IP20 - Sonerie wireless
Dimensiuni	<ul style="list-style-type: none"> • 142 x 46 x 32 mm - Sonerie de ușă fără fir, prevăzută cu cameră de luat vederi • 158 x 62 x 17 mm - bază de montare 	Ø 110 x 95 mm	140 x 89 x 37 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • 50 x 82 x 22 mm - Buton sonerie • 81 x 81 x 72 mm - Sonerie wireless
Greutate	<ul style="list-style-type: none"> • 0.084 kg - Sonerie de ușă fără fir, prevăzută cu cameră de luat vederi • 0.028 kg - bază de montare 	0.330 kg	0.16 kg	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.05 kg - Buton sonerie • 0.07 kg - Sonerie wireless
Meniu în limbile	...	engleză, poloneză
Producător	...	BCS	DAHUA	KLIMAS	ORNO
Garanție	2 ani	2 ani	3 ani	2 ani	2 ani