





	<a href="#">IP-KAMERA DH-IPC-HFW5421EP-Z - 4.0 Мрх 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW2802T-Z-A-3711 - 8.3 Мрх 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">РАЗЪЕМ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ AD-TL-6499/Z-P-Z 8 mm ORNO</a>
			
	260.46 GBP 260.46 GBP	269.62 GBP 269.62 GBP	0.83 GBP 0.83 GBP
Применение	...	...	Сотрудничество со светодиодной подсветкой
Количество выходов питания	...	...	2 шт.
Ширина полосы	...	...	8 mm
Длина кабеля	...	...	140 mm
Стандарт	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Сенсор	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Размер матрицы	4.0 Мрх	8 Мрх	...
Максимальное напряжение	...	...	48 V
Разрешение	2688 x 1520 - 4.0 Мрх , 2560 x 1440 - 3.6 Мрх , 2304 x 1296 - 3.0 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р 1280 x 1024 - 1.4 Мрх 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720р	• HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Мрх, 4K UHD 2880 x 1920 - 6 Мрх 2560 x 1440 - 3.7 Мрх ;  • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх  • CVBS : 960 x 576 - 960H	...
Регулирование мощности ИК осветителя	...	Автоматическая	...
Объектив	2.7 ... 12 mm - Motozoom	3.7 ... 11 mm - Motozoom	...
Угол обзора	• 100 ° ... 33 ° (данные производителя) • 93 ° ... 32 ° (наши испытания)	• 112 ° ... 46 ° (данные производителя) • 105 ° ... 46 ° (наши испытания)	...
Выход видео	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...
Компрессия	H.264 / MJPEG	...	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	50 m	60 m	...
Тревожные входы / выходы	2 / 1	...	...
Соотношения сигнал/шум (S/N)	> 50 dB (Выключенное AGC)	> 65 dB	...
Поток (bitrate)	384 ... 10240 kbps - H.264	...	...
Скорость передачи главного потока	20 кадров в секунду @ 4.0 Мрх	...	...
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / admin	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	...	...
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.108	...	...
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход на внешний микрофон</li> <li>• Аудиовход</li> <li>• Обслуживание двунаправленного аудио</li> <li>• Обнаружение звука</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный микрофон - только HD-CVI,</li> <li>• Вход на внешний микрофон - только HD-CVI</li> </ul>	...
Экранное меню OSD	...	Меню OSD доступно через регистратор DAHUA	...
Порты доступа через веб-сайт	80, 37777	...	...
Порты доступа через приложение на PC	37777	...	...
WEB Server	Встроенный, Соответствие NVR	...	...
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)	...	...
Порт доступа через мобильного приложения	37777	...	...
Макс. количество он-лайн пользователей	20	...	...
Порт ONVIF	80	...	...
Антивандальная	...	—	...
ONVIF	2.42	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток	...	...
Доступ с мобильного телефона	Порт 37777 • Android: Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a>	...	...
Интерфейс RS-485	—	...	...
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• ABF - (Auto Back Focus) - автоматическая коррекция фокуса при переключении режимов день/ночь</li> <li>• WB - Баланс белого (ATW/AWB/мануальный/внутренний/внешний)</li> <li>• WDR - Широкий динамический диапазон освещения</li> <li>• BLC - настройка компенсация задней засветки</li> <li>• HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет)</li> <li>• Режим день/ночь (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Обнаружение звука</li> <li>• Анализ IVS - вторжение, превышение линии, смена сцены, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица</li> <li>• Детектор движения</li> <li>• Настройка зоны конфиденциальности</li> <li>• Mirror - Зеркальное отражение изображения</li> <li>• Sharpness - резкие контуры изображения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объектив мотозум - Управление возможно только с рекордером Dahua в режиме HD-CVI</li> <li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• Mirror - Зеркальное отражение изображения</li> <li>• Sharpness - резкие контуры изображения</li> <li>• Mirror - Зеркальное отражение изображения</li> </ul>	...
Потребляемая мощность	< 11.5 W	≤ 9.5 W	...
Рабочая температура	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Цвет	Белый	Белый	Белый
Класс плотности	IP67	IP67	—
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 940 mA</li> </ul>	12 V DC / 800 mA	...
Корпус	Компакт, Металлический / Пластиковая	Dome, Алюминий	Пластиковая
Поддерживаемые языки	английский, польский	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Производитель/ Марка	DAHUA	DAHUA	ORNO
Вес	0.992 kg	0.61 kg	0.002 kg
Размеры	274 x 95 x 95 mm	Ø 122 x 107 mm	140 x 15 x 5 mm
Гарантия	3 года	5 лет	2 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00