



	GENERATORE DI CORRENTE AD INVERTER KD-681 3000 W Kraft&Dele	CONTROLLER DI ACCESSO CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA APTI-AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p
		
	433.39 EUR 528.74 EUR	43.39 EUR 52.94 EUR
Potenza nominale	3000 W	...
Massima potenza	3300 W	...
Tensione di uscita	230 V AC	...
Sistema di scansione	...	Progressivo
Numero di prese di rete	2 unità - monofase	...
Voltmetro incorporato	—	...
Zoom ottico	...	—
Frequenza di uscita	50 Hz	...
Stabilizzazione della tensione	Inverter (garantisce la stabilizzazione totale della tensione)	...
Uscita 12V DC	✓	...
Cilindrata del motore	124.6 cm ³	...
Sensore	...	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053
Dimensioni dello schermo	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Obiettivo	...	4.5 mm 4.5 mm
Tipo di motore	SY152F-3 1 cilindro, a 4 tempi, a benzina, raffreddamento ad aria	...
Avviamento del motore	Manuale	...
Livello di rumore durante il funzionamento	≤ 94 dBA	...
Supporto per schede	...	13.56 MHz S50
Tastiera incorporata	...	—
Consumo medio di combustibile	1.1 l/ora - carico di 50%	...
Pulsante del campanello	...	—
Capacità del serbatoio di combustibile	7.5 l	...
Indicatore del livello di combustibile	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Risoluzione	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px
Angolo di visione	...	66 ° 66 ° 90 °
Interfaccia	...	USB, RS-232 TTL
Massima retroilluminazione	...	100 000 Lux
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Spia livello olio basso • Indicazione di sovraccarico • Protezione da sovraccarico • Possibilità di ricarica della batteria • Risparmia combustibile riducendo automaticamente i giri al diminuire del carico
Lettura di codici QR	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interlacciato 2 di 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 • 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Distanza di lettura	...	<ul style="list-style-type: none"> • EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm • Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm • QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm • Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm • PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm
Contrasto minimo	...	25 %
Standard	...	TCP/IP
Gamma di illuminazione IR	...	5 m
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	...	5 m
Misurazione della temperatura	...	✓
Campo di misura della temperatura	...	35.7 °C ... 42 °C
Precisione di misura della temperatura	...	± 0.3 °C

Distanza di misurazione della temperatura	...	0.7 m ... 1.2 m
Distanza di riconoscimento facciale	...	0.5 m ... 2.0 m (fino a 30 000 volti nella base dei dati)
Memoria interna	...	Supporta la memorizzazione di 50 000 record
Uscita video	...	—
Interfaccia RS-485	...	✓
Interfaccia Wiegand	...	✓
Slot per scheda di memoria	...	—
Ingressi / uscite di allarme	...	0 / 1
Audio	...	Altoparlante incorporato
Interfaccia di rete	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete	...	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP
WEB Server	...	Incorporato
ONVIF	...	—
Indirizzo IP predefinito	...	DHCP / 192.168.1.88
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / 12345
Porte di accesso via browser	...	80
Porte di accesso via applicazione PC	...	80
Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD incorporato che mostra l'immagine dalla videocamera e il risultato della misurazione della temperatura - 800 x 1280 px, 8 " • Wiegand 34/26 • Modalità giorno/notte (color/b&w/auto) • Pulsante RESET • Uscita di allarme di tipo relè NO/NC • Modalità di funzionamento dell'uscita a relè: controllo degli accessi o notifica di un'eccezione • Lettore di codici QR integrato
Alimentazione	...	12 V / 2 A DC
Consumo di energia	...	≤ 18 W
Custodia	...	Compact - Metallo
Colore	Verde + Nero	Argento
Grado di protezione	...	—

Temperatura di funzionamento	...	15 °C ... 25 °C - misurazione della temperatura solo in ambienti chiusi (temperatura stabilizzata)
Peso	32.1 kg	1.8 kg
Dimensioni	614 x 341 x 506 mm	366 x 132 x 144 mm
Diametro del foro di montaggio	...	35 mm
Lunghezza del cavo	...	65 cm
Lingue supportate	...	inglese, francese, spagnolo, ucraino, italiano
Costruttore / Marca	Kraft&Dele	APTI
Garanzia	12 mesi	3 anni