








	BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR PIR PMD-2P-PARADOX	KAMERA IP IPC3612L-B-SF40-A - 1080p 4 mm UNIVIEW	KABEL HDMI-1.5-PP 1.5 m	ZAVITOVÁ TYČ P-M6/KL-8.8	BEZKONTAKTNÍ KARTA RFID AT10-104N*P50	ZAPOJOVACÍ KRABICE PUH-RJ45f6	INTELEKTUÁLNÍ OVLADACÍ ROLET SHUTTERBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi 230 V AC
							
	39.46 EUR 39.46 EUR	103.60 EUR 103.60 EUR	4.58 EUR 4.58 EUR	1.11 EUR 1.11 EUR	16.74 EUR 16.74 EUR	5.74 EUR 5.74 EUR	46.47 EUR 46.47 EUR
Spolupráce	PARADOX MAGELLAN
Standard	...	TCP/IP
Použití	rolety, střešní okna, markýzy, rolovací zástěny, závěsy
Počet průchodek	2	...
Průměr tyče	Ø 6 mm
Čidlo	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Jmenovité napětí	230 V AC
Konektory	2 x Zásuvka RJ-45	...
Délka	1 m
Velikost matrice	...	2.1 Mpx
Materiál provedení	Nelegovaná nízkouhliková ocel
Třída odolnosti	8.8
Napájení z baterie	3 x AAA - Alkalické baterie (součást balení)
Skenovací systém	...	Progressivní
V balení	50 ks. Cena za balení
Typ konektoru	Třída kabelu HDMI / Třída kabelu HDMI
Třída přesnosti	A
Životnost baterie	~ 2 roky
Standard
Délka kabelu	1.5 m
Třída tolerance závitů	6g
Rozsah frekvence	433 MHz
Maximální celkové zatížení	2 x 1150 W (rezistenční zatížení) / 2 x 150 W (induktivní a kapacitní zátěž)
Kompatibilita	EM4100/4102
Třída kabelu	30 AWG
Standard HDMI	1.4b
Dosah rádiové komunikace (na otevřeném prostranství)	max. 70 m
Průměr kabelu	Ø 4 ... Ø 7 mm	...
Možnost programování sériového čísla (ID)	---
Doporučená výška instalace	2.1 m
Celkový maximální proud	2 x 5 A
Možnost zápisu do interní paměti	---
Rozlišení	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Počet vstupů	2
Určení	Hermetické spojení dvou Patchcordů RJ45 - Splňuje požadavky kategorie 6	...
Potisk sériového čísla	✓
Úhel detekce / dosah detekce	88.5 ° / 11 m (základní objekt)
Objektiv	...	4 mm
Počet výstupů	2
Odolnost proti zvířatům	max. 18 kg
Typ konektoru	šroubové svorky
Enviromentální třída	Grade 2
Úhel záběru	...	• 88 ° (údaje výrobce) • 80 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	30 m
Bezdrátové	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Poměr (S/N)	...	> 52 dB
Rozhraní RS-485	...	---
Slot paměťové karty	...	---
Metoda komprese obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Vstupy/výstupy alarmů	...	---
Audio	...	---
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	25 políček/s @ 1080p
Síťové rozhraní	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Shoda s normami	EN 50130-4 EN 50131-2-2
Země původu	Kanada

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Dvojitý PIR detektor zaměnitelné objektivы Fresnel Pokročilá kompenzace teploty Ochrana proti sabotáži (detekce sejmuti z místa připevnění a otevření krytu) Patentovaná analýza pohybu (bez analogového zpracování signálu) Digitální technologie zpracování impulzních signálů Testovací režim 	Elektrolytický zinkový povlak podle PN-EN ISO 4042 o minimální tloušťce 8 μm	<ul style="list-style-type: none"> Formát sériového čísla : 8H10D + WEG24A Dosah : ~ 11 cm Integrovaný obvod TK-4100 	...	<ul style="list-style-type: none"> Lokální ovládání fyzickým tlačítkem, harmonogram, časovač, režim východu a západu slunce, vzdálený přístup, hlasové ovládání, Podpora technologie µWiFi Podsycivý barevný přední panel s přidavným ovládacím tlačítkem 	
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C
Síťové protokoly	...	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
WEB Server	...	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	...	4
ONVIF	...	✓
Podpora mobilních telefonů	...	<ul style="list-style-type: none"> Přístup přes cloud (P2P) Android: Aplikace zdarma EZView iOS (iPhone): Aplikace zdarma EZView 	<ul style="list-style-type: none"> wBox aplikace zdarma pro Android wBox aplikace zdarma pro iOS
Přednastavená adresa IP	...	DHCP nebo 192.168.1.13
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / 123456
Porty přístupu přes www	...	80, 554
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	Port: 80 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma EZStation
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud
Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> D-WDR - Wide Dynamic Range 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma Mirror - Zrcadlový odraz obrazu Detekce pohybu - max. 4 zóny Zóny soukromí - max. 4 Sharpness - Zaostřování kontur obrazu
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 410 mA
Spotřeba energie	...	≤ 5 W
Kryt	...	Dome, Kov + Plast	Umělá hmota (ABS), upevnění na DIN lištu DIN, TS-35
Barva	...	Bílá	Bílá
"Index of Protection"	...	IP67	IP67	...	IP20
Vandaluvzdorná	...	—
Provozní teplota	...	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.13 kg	0.28 kg	...	0.17 kg	0.006 kg	0.05 kg	...	0.062 kg
Rozměry	65 x 127 x 53 mm	Ø 118 x 95 mm	86 x 54 x 1 mm	133 x 30 x 30 mm	...	90 x 17.5 x 65 mm
Podporované jazyky	...	poštinina, angličtina
Výrobce / Značka	PARADOX	UNIVIEW	ATLO	BleBox
Záruka	2 roky	3 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00