




	ATMINAS KARTE SD-MICRO-10/32-WD microSD UHS-I, SDHC 32 GB Western Digital	JAUDAS SLĒDZIS LE-403357 VIENFĀZES 16 A TIPS B LEGRAND	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA APTI-H14C9-2812 - 720p 2.8 ... 12 mm
			
	10.02 EUR 12.12 EUR	3.02 EUR 3.65 EUR	33.95 EUR 41.08 EUR
Tips	microSD
Ierīces veids	...	Jaudas slēdzis, Vienfāzes	...
Veids	UHS-I, SDHC
Nominālā strāva	...	16 A	...
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Noslodze	32 GB
Polu skaits	...	1	...
Sensors	1/3 " Sony CMOS IMX225
Nolasīšanas ātrums	max. 100 MB/s
Atslēgšanas raksturojums	...	Tips B	...
Digitālais attēla procesors	HTC960E
Ieraksta ātrums	max. 60 MB/s
Atslēgtspēja	...	6000 A	...
Matricas izmērs	1.3 Mpx
Klase	10, U1
SD adapteris	—
Nominālais spriegums	...	• 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz	...
Savienotāju veids	...	skrūvējama plāksne	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Produkts ir optimāli piemērots kamerām, kas darbojas nepārtrauktā režīmā 24/7 • Augsta noturība pret mainīgiem laika apstākļiem un mitrumu- iztur temperatūru no -25°C ... 85°C • Droša lokālā atmiņa avārijas gadījumā, ļaujot turpināt ierakstīšanas režīmu pat īslaicīgas kameras atvienošanas gadījumā 	<ul style="list-style-type: none"> • Iespējams aprīkot ar DX3 sērijas palīgslēdžiem, trigeriem un vadību • Nav iespēja pieslēgt paliekošās strāvas blokus • Paredzēta vieta etiķetei ar uzrakstu • Pieslēgšanas iespēja ar ķemmes kopni vai dakšas 	...
Izšķirtspēja	1280 x 720 - 720p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL

Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	<ul style="list-style-type: none"> • 90 m (ražotāja dati) • 60 m (mūsu pārbaudes)
Platums 17.5 mm moduļos	...	1	...
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks
Objektīvs	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> • 81 ° ... 23 ° (ražotāja dati) • 78 ° ... 33 ° (mūsu pārbaudes)
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 50 dB
Video izeja	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - iestatišana ar slēdzi
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • DNR - Digitāla trokšņa redukcija • WDR - plašs dinamikas diapazons • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums
OSD ekrāna izvēlne	✓
Aizsardzības klase	IP66
Energoapgādes avots	12 V DC / 570 mA
Patērētā jauda	≤ 6.8 W
Korpuss	...	Plastmasa, montāža uz sliedes DIN, TS-35	Compact - Metāla
Krāsa	Grafīts
Darba temperatūra	-20 °C ... 50 °C
Svars	...	0.104 kg	0.65 kg
Izmērs	15 x 11 x 1 mm	83 x 74 x 17.5 mm	305 x 115 x 97 mm
Valodu izvēle	angļu, tradicionālā ķīniešu, vienkāršotā ķīniešu, franču, grieķu, spāņu, korejiešu, portugāļu, krievu, itāļu
Ražotājs / Marka	Western Digital	LEGRAND	APTI
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi