

	VIDEOGA UKSETELEFON S36 VIDOS	VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA APTI-27VA3-2812W - 1080p 2.8 ... 12 mm	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR APTI-XB0401-S31 4 KANALIT
			
	95.66 EUR 95.66 EUR	85.55 EUR 85.55 EUR	53.19 EUR 53.19 EUR
Ühilduvus	Videoga analooguksetelefon VIDOS
Digitaalne pildiprotsessor	...	AMBARELLA S2L	...
Sensor	1/3 " 600 TVL	1/2.8 " Sony CMOS IMX322	...
Maatriksi suurus	...	2.4 Mpx	...
Standard	...	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Infrapunavalgusti	✓
Resolutsioon	...	1920 x 1080 - 1080p	...
LED-valgusti	—
Sisseehitatud lähidistantslugeja	—
Sisseehitatud sõrmejälje lugeja	—
Sisseehitatud klahvistik	—
Teenindatavate abonentide arv	2
Videosisendid	4 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Videoväljund	ühildub VIDOS analoogvideol põhineva uksetelefoni süsteemiga
Videoväljundid	1 tk HDMI 1 tk VGA
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> Elektrilise lukukeele ja elektrilise luku tugi Valgustatud nupp ja silt perekonnanime jaoks
Helisisendid	2 tk CINCH
Heliväljundid	1 tk CINCH
Töötemperatuur	-20 °C ... 55 °C
Lääts	...	2.8 ... 12 mm, 3.0 Mpx	...
Vaatenurk	87 °	85 ° ... 24 ° (tootja andmed) 92 ° ... 38 ° (meie testitulemused)	...
Signaali-müra suhe	...	> 50 dB	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	30 m	...
Mälukaardipesa	...	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Kujutise pakkimisviis	...	H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Kiirus bittides	...	64 ... 12000 kbps	...
Põhivoo kaadrisagedus	...	max. 30 kaadrit/s - 1080p	...
Võrguliides	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Võrguprotokollid	...	RTSP, DHCP, DDNS, NTP, HTTP	...
Heli	...	Välise mikrofoni sisend	...
WEB Server	...	Sisseehitatud	...
Salvestiste resolutsioonid	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 1296 x 1944 - 5M-N, 1024 x 1536 - 3M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p, • HD-CVI 1280 x 1440 - 4M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p • CVBS / PAL : 960 x 576 • IP : max. 2592 x 1944 - 5 Mpx
Maks. online kasutajate arv	...	10	...
ONVIF	...	2.4	...
RS-485 liides	...	—	...
ONVIF-port	...	80	...
Salvestuskiiruse muutmine	<ul style="list-style-type: none"> 1 ... 12 kaadrit/s @ 5M-N 1 ... 15 kaadrit/s @ 4M-N 1 ... 18 kaadrit/s @ 3M-N 1 ... 18 kaadrit/s @ 1080N 1 ... 20 kaadrit/s @ 720p 1 ... 25 kaadrit/s @ 960H igale kanalile
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - liigutatav infrapunafilter • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • Lai dunaamiline ulatus (WDR) • ISO+ parandab kujutise kvaliteeti, kui töötatakse öistes tingimustes koos sisselülitatud IR valgustiga • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Mirror - peegelkujutus 	...

Töörežiimid	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI • max. 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI + max. 4 x IP @ 1080p • 9 x IP @ 5 Mpx (max) Kõik režiimid võimaldavad mis tahes kombinatsiooni AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS kaamerateest
Salvestusrežiimid	Liikumise tuvastamine, graafik
Korpus	Alumiinium	Dome - Metall	...
Ühilduvad kõvakettad	1 x 8 TB SATA
Vandaalikindel	...	✓	...
Välised salvestusseadmed varundamiseks	Salvestuste varundamine (.avi)-vormingus USB (pendrive) kaudu
Kaitsme klass	IP65	IP66	...
Salvestuste otsimine ja esitamine	Salvestiste otsimine ajajoone või failide nimekirja alusel. Taasesitus: edasi, tagasi, kiiresti, aeglaselt. Salvestab samaaegselt kuni 4 kanalit
Töötemperatuur	...	-20 °C ... 55 °C	...
Võrgufunktsioonid	<ul style="list-style-type: none"> • Uus klienttarkvara (iVMS320): reaajas vaatamine, taasesitus ja salvestiste varundamine • Veebilehitseja IE: reaajas vaatamine, taasesitus, salvestiste varundamine ja salvesti parameetrite seadistamine
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp FREEIP • iOS (iPhone): Tasuta äpp FREEIP 	Port nr: 6000 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp BitVision, Android: Tasuta äpp iVMS320 • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision, iOS: Tasuta äpp iVMS320
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.168	192.168.1.88
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / admin	admin / 12345
Veebilehitseja pääsupordid	...	80	80, 5000, 554

PC-kliendi pääsupordid	...	80	80, 5000, 554
Mobiilkliendi pääsupordid	...	80	80, 5000, 6000
Häiresisendid/-väljundid	...	—	—
PTZ-kontroll	RS-485 - PELCO-D/P
Liikumistuvastus	Ekraani jagamine : 22 x 18 liikumistsoonideks
USB	2 tk USB 2.0
Hiire tugi	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti	—
Toitevarustus	12 ... 14.5 V DC	12 V DC / 540 mA	12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas)
Värv	Hõbe	Valge	Must
Kaal	0.44 kg	0.615 kg	0.68 kg
Mõõtmed	132 x 97 x 45 mm	Ø 120 x 95 mm	260 x 226 x 46 mm
Saadaolevad keeled	...	inglise, bulgaaria, hiina, prantsuse, hispaania, hollandi, jaapani, korea, saksa, poola, portugali, vene, türgi, itaalia	poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ungari, itaalia
Tootja / mark	VIDOS	APTI	APTI
Garantii	3 aastat	2 aastat	2 aastat