







| | HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP IPC6612SR-X25-VG LightHunter - 1080p 5...125 mm UNIVIEW | INDUSTRIJSKI SWITCH PFS3008-8GT-V2 8-PORTNI DAHUA | ELEKTRIČNI KABEL DY-2.5-GNJE/750V | OPASEK VELCRO OPR-200X12*P10 | BLIŽINSKA KARTICA REID ATLO-104*P200 |
|--|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 1142.32 EUR 1142.32 EUR | 26.41 EUR 26.41 EUR | 0.44 EUR 0.44 EUR | 2.47 EUR 2.47 EUR | 60.58 EUR 60.58 EUR |
| Standard | TCP/IP | ... | ... | ... | ... |
| Pretvornik | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | ... | ... | ... | ... |
| Porti LAN | ... | 8 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T | ... | ... | ... |
| Velikost matrice | 2.1 Mpx | ... | ... | ... | ... |
| V pakiranju | ... | ... | ... | 10 kosov Podana cena je za pakiranje | 200 kosov Podana cena je za pakiranje |
| Na odseku | ... | ... | 100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role | ... | ... |
| Hitrost prenosa | ... | 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 x Port LAN | ... | ... | ... |
| Dolžina | ... | ... | ... | 200 mm | ... |
| Standard | ... | ... | ... | ... | Unique EM 125kHz |
| Upravljanje | ... | — | ... | ... | ... |
| Širina | ... | ... | ... | 12 mm | ... |
| Notranji prevodnik | ... | ... | 2.5 mm ² - Žica Cu | ... | ... |
| Kompatibilnost | ... | ... | ... | ... | EM4100/4102 |
| Tabela naslovov MAC | ... | 2k | ... | ... | ... |
| Nazivna napetost | ... | ... | 450 / 750 V | ... | ... |
| Možnost programiranja serijske številke (ID) | ... | ... | ... | ... | — |
| Možnost shranitve v notranji pomnilnik | ... | ... | ... | ... | — |
| Certifikati | ... | CE | ... | ... | ... |
| Zunanja prevleka | ... | ... | Ø 3.3 mm - PVC | ... | ... |
| Pretek serijske številke | ... | ... | ... | ... | — |
| Barva prevleke | ... | ... | Rumeno-zelen | ... | ... |
| Ločljivost | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p | ... | ... | ... | ... |
| Izbrane značilnosti | ... | zaščita pred atmosferskimi razelektritvami ter pred razlikami v potencialih med napravami | ... | Dvostranski opasek Velcro | • Zaseg : ~ 11 cm • Čip TK-4100 |
| Objektiv | 5 ... 125 mm | ... | ... | ... | ... |
| Delovna temperatura | ... | -10 °C ... 55 °C | ... | ... | ... |
| Vidni kot | 54 ° ... 2.6 ° | ... | ... | ... | ... |
| Optični zoom | x 25 | ... | ... | ... | ... |
| Digitalni zoom | — | ... | ... | ... | ... |
| Zaseg IR osvetljave | 150 m | ... | ... | ... | ... |
| Izhod video | — | ... | ... | ... | ... |
| Vrtlina hitrost pri preset-ih | • 180 °/s (vodoraven) • 80 °/s (navpičen) | ... | ... | ... | ... |
| Vrtlina hitrost (Ročno krmiljenje) | • 2 °/s ... 75 °/s (vodoraven) • 2 °/s ... 75 °/s (navpičen) | ... | ... | ... | ... |
| Razpon vodoravne rotacije | 360 ° - neprekinjen | ... | ... | ... | ... |
| Razpon navpične rotacije | -15 ° ... 90 ° | ... | ... | ... | ... |
| Vmesnik RS-485 | ✓ | ... | ... | ... | ... |
| Število preset-ov | 1024 | ... | ... | ... | ... |
| Vodoravno skeniranje | ✓ | ... | ... | ... | ... |
| Nastavitev poti gibanja | 16 | ... | ... | ... | ... |
| Metoda kompresije slike | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... | ... | ... | ... |
| Alarmni vhodi / izhodi | 2 / 1 | ... | ... | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> Vhod na zunanji mikrofون Izhod audio Podpora dvosmernega audio Detekcija zvoka | ... | ... | ... | ... |
| Hitrost prenosa glavnega toka | 25 sl./s @ 1080p | ... | ... | ... | ... |
| Mrežni vmesnik | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... | ... | ... | ... |
| WEB Server | Vgrajen | ... | ... | ... | ... |
| Maks. število uporabnikov on-line | 32 | ... | ... | ... | ... |
| ONVIF | ✓ | ... | ... | ... | ... |
| Vtičnica pomnilne kartice | Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis) | ... | ... | ... | ... |
| Dostop iz mobilnega telefona | Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> Android: Brezplačna aplikacija EZView iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EZView | ... | ... | ... | ... |
| Privzeti naslov IP | DHCP ali 192.168.1.13 | ... | ... | ... | ... |
| Privzeto prijavno ime / geslo administratorja | admin / 123456 | ... | ... | ... | ... |
| Porti dostopa prek strani www | 80, 554 | ... | ... | ... | ... |
| Porti dostopa prek aplikacije PC | Port: 80 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija EZStation | ... | ... | ... | ... |
| Porti dostopa prek mobilne aplikacije | 80 | ... | ... | ... | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... | ... | ... | ... |
| RTSP URL | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok | ... | ... | ... | ... |
| Izbrane funkcije | <ul style="list-style-type: none"> Inteligentno sledenje objektov WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija Podpora NAS - Network Attached Storage - omogoča priklop pomnilniških zmogljivosti neposredno na računalniško omrežje BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe Način dela dan/noč ICR - Mehanični IR filter Avtomatični regulator beline Konfiguriranje območja zasebnosti - 24 Detekcija gibanja Signalizacija sabotaža Zasuk slike in zrcalna slika Adaptacijsko prilagajevanje moči IR osvetljevalnika zoomu objektiv in svetlosti zunanje osvetlitve PROTIPRENAPETOSTNA ZAŠČITA : 6 kV Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil Inteligentna Analiza Slike : prekanje linije, vdor, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja | ... | ... | ... | ... |
| Napajanje | <ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3at), 12 V DC / 3 A (Napajalnik v kompletu) | 5 V DC / 1 A (Napajalnik v kompletu) | ... | ... | ... |
| Poraba moči | max. 25 W | ... | ... | ... | ... |
| Ohišje | Speed Dome, Kovina + Plastika | Kovinska, Desktop | ... | ... | ... |
| Barva | Bel + Črn | ... | ... | ... | ... |
| Delovna temperatura | -40 °C ... 65 °C | ... | ... | ... | ... |
| Razred tesnosti | IP66 | ... | ... | ... | ... |


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|--------|------------------------------|----------------|
| Vandaloodporna | — | ... | ... | ... | ... |
| Teža | 3.5 kg | 0.17 kg | ... | 0.002 kg (posamezni element) | 0.006 kg |
| Dimenzije | Ø 220 x 370 mm | 134 x 56 x 22 mm | ... | ... | 86 x 54 x 1 mm |
| Podpirani jeziki | poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, slovenščina, madžarski, italijanski | ... | ... | ... | ... |
| Proizvajalec / Znamka | UNIVIEW | DAHUA | ... | ... | ATLO |
| Garancija | 2 leta | 3 leta | 2 leta | 2 leta | 2 leta |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00