



	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRIŅĀJUMS BRATECK-LCD-503AN	SLĒPTĀ KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50YK-37 2Mpx / 5Mpx 3.7 mm APTI
		
	10.91 EUR 13.20 EUR	29.85 EUR 36.12 EUR
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Sensors	...	1/2.7 " CMOS
Montāžas standarts	VESA 75, 100, 200x100, 200	...
Matricas izmērs	...	5 Mpx
Ekrāna izmērs collās	23 " ... 43 "	...
Slogojamība	30 kg	...
Attālums no montāžas virsmas	101 ... 463 mm	...
Vertikāls slīpums	-15 ° ... 15 °	...
Horizontālā rotācija	-90 ° ... 90 °	...
Rotācija ekrāna plaknē	—	...
Izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kadru nomaiņas ātrums / 12.5 kadru nomaiņas ātrums ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums, 30 kadru nomaiņas ātrums, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums, 30 kadru nomaiņas ātrums
Objektīvs	...	3.7 mm
Redzamības leņķis	...	<ul style="list-style-type: none"> • 80 ° (ražotāja dati) • 70 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	—
Video izeja	...	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—
Audio	...	—

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • DNR - Digitāla trokšņa redukcija • Mirror - spoguļattēls • Kustības atklāšana • Sharpness - Attēla kontūru asums • Automātisks baltā balanss
OSD ekrāna izvēlne	...	OSD - izmantojot tālvadības pulti
Pielietojums	...	Iekšējai lietošanai
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 70 mA
Patērētā jauda	...	≤ 0.8 W
Korpuss	...	Spy - Plastmasas
Krāsa	Melns	Balts
Darba temperatūra	...	-10 °C ... 50 °C
Svars	1.80 kg	0.12 kg
Izmērs	220 x 220 x (101 ... 463) mm	119 x 69 x 48 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu franču spāņu, portugāļu, krievu, itāļu
Ražotājs / Marka	BRATECK	APTI
Garantija	2 gadi	3 gadi