





	SUJUNGIMO DĖŽUTĖ PU-6	IP GREITASUKĖ LAUKO KAMERA SD6CE245U-HNI - 1080p 3.95 ... 177.7 mm DAHUA	LAIIDAS USB-W-MINI/USB-W-1.8 1.8 m	MECHANINĖS SANDŪROS APTAISAS OSM-MS1*P5
				
	21.87 NOK 26.46 NOK	22104.83 NOK 26746.84 NOK	23.87 NOK 28.88 NOK	40.94 NOK 49.54 NOK
Standartas	...	TCP/IP
Medžiaga	PET
Jutiklis	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Laidas	USB-A kištukas / Mini USB-B kištukas	...
Matricos dydis	...	2.1 Mpx
Laido ilgis	1.8 m	...
USB standartas	2.0	...
Pakuotėje	5 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę
Ilgis	91 mm
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Atitinka 6 kategorijos reikalavimus • Krone tipo jungtys 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Solidi konstrukcija • Labai lankstus 	šviesolaidžio kabeliai, kurių skersmuo ≤ 3 mm
Rezoliucija	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Skenavimo sistema	...	Progresyvinis
Objektyvas	...	3.95 ... 177.7 mm
Matymo kampas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 70 ° ... 1.8 ° (gamintojo duomenys) • 64 ° ... 1.9 ° (mūsų testai)
Optinis priartinimas	...	x 45
Skaitmeninis priartinimas	...	x 16
IR apšviestuvo aprėptis	...	250 m
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	...	> 55 dB (AGC išjungtas)
Video išvestis	...	1 Vpp / 75 Ω
Sukimosi greitis iš anksto nustatytuose režimuose	...	max. 300 °/s (horizont.) max. 200 °/s (vertikal.)
Sukimosi greitis (rankinis valdymas)	...	0.1 °/s ... 200 °/s (horizont.) 0.1 °/s ... 120 °/s (vertikal.)
Horizontaliojo posūkio kampas	...	360 ° ištisinis
Vertikalojo posūkio kampas	...	-20 ° ... 90 °
RS-485 sąsaja	...	✓
Protokolai	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatinis atpažinimas
Išankstinių nustatymų skaičius	...	300
Horizontalusis skenavimas	...	✓
Judėjimo trasos nustatymas	...	8
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Pralaidumas (bitrate)	...	448 ... 8192 kbps
Aliarmo įvestys/išvestys	...	7 / 2
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įvestis išoriniams mikrofonui • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Garso detekcija
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	1 ... 50 kps - 1080p
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server	...	Integruotas, NVR atitiktis
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	20
ONVIF	...	16.12

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Prieiga iš mobiliojo telefono	...	37777 prievadas • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.108
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / admin
Prieigos portas per www	...	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC	...	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	37777
ONVIF prievadas	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasio@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:hasio@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Išmanus objektų sekimas • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • EIS - Vaizdo elektroninis stabilizavimas • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Judesio detekcija • Konfigūruojamas privatumo zonos - 24 • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Dienos/nakties režimas • Kameroje yra įmontuotas šildytuvas su termostatu • Šilumos žemėlapis - įvairaus judėjimo intensyvumo plotų, atitinkamomis spalvomis vaizde žymėjimas • IVS analizė, linijų peržengimas, įsibrovimas, atmetas/trūkstantis objektas, veido detekcija
Maitinimas	...	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 3 A (komplekte - maitinuvus)
Galios suvartojimas	...	≤ 25 W
Korpusas	...	Speed Dome Metalinė
Spalva	Juoda	Balta	...	Balta
Antivandalinė	...	IK10
Sandarumo klasė	...	IP67
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C
Svoris	0.04 kg	6.59 kg (su laikikliu)	0.059 kg	...
Matmenys	84 x 37 x 23 mm	209 x 270 x 420 mm (su laikikliu)	...	91 x 7 x 8 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų, arabų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, korėjiečių, vokiečių, persų, portugalų, rusų, italų
Gamintojas / Markė	...	DAHUA
Garantija	3 metai	5 metai	2 metai	2 metai