



	<a href="#">ROUTER ARCHER-C6U 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1231TM- I8-A-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>
		
	48.62 EUR 48.62 EUR	103.85 EUR 103.85 EUR
Frekvensområde	2.4 GHz, 5 GHz	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensor	...	1/2.8 " CMOS
Matrix størrelse	...	2.1 Mpx
Antennetype	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x rundstråleantenne - Integreret,</li> <li>• 1 x Intern antenne</li> </ul>	...
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Opløsning	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL
Objektiv	...	3.6 mm
Transmissionshastighed	300 Mbps + 867 Mbps	...
Synsvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 86 ° (producentdata)</li> <li>• 82 ° (vores testresultater)</li> </ul>
LAN porte	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...
Rækkevidde af IR reflektor	...	80 m
IR belysnings kraftjustering	...	Automatisk
LED indikatorer	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN, USB	...
Video udgang	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Indbygget mikrofon, kun HD- CVI
Signal/støj forhold (S/N)	...	> 65 dB
OSD menu	...	✓

Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB- Stort dynamik belyningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• BLC/HLC - Baglys kompensasjon / Højlys Kompensation</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarødt lysfilter</li> <li>• AGC - Automatisk forstærkningsstyring</li> <li>• Automatisk hvid balance</li> <li>• Zonesikkerhed - maks. 8</li> <li>• Mirror - Spejlbillede</li> <li>• Sharpness - skarpere billedskitserer</li> </ul>
Strømforbrug	...	≤ 5.1 W
Hus	...	Compact, Metal
Farve	...	Hvid
Tætningsklasse	...	IP67
Arbejdstemperatur	...	-40 °C ... 60 °C
Modtagerapparatets sensibilitet	<p>2.4 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11g 6M : -94 dBm</li> <li>• 11g 54M : -77 dBm</li> <li>• 11n HT20 MCS7 : -75 dBm</li> <li>• 11n HT40 MCS7 : -72 dBm</li> </ul> <p>5 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11a 6M : -94 dBm</li> <li>• 11a 54M : -77 dBm</li> <li>• 11ac VHT20 MCS0 : -98 dBm</li> <li>• 11ac VHT20 MCS8 : -72 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS0 : -92 dBm</li> <li>• 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm</li> <li>• 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm</li> <li>• 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm</li> </ul>	...
DDNS	✓	...
DHCP server	✓	...
Firmware opdatering	✓	...
Sikkerhedsforanstaltninger	<p>WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK DoS angreb beskyttelse, SPI firewall, domæne filtrering, IP-og MAC filtrering, IP-og MAC bindende</p>	...

Interface styring	WWW browser, TP-LINK Tether	...
Transmitterens styrke	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Strømforsyning	12 V DC / 1.5 A (strømadapter medfølger)	12 V DC / 430 mA

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MU-MIMO - en multi-antenne transmission funktion, der gør det muligt at øge båndbredden og pålideligheden af forbindelsen med netværkets klient</li> <li>• Beamforming (TxBF) - teknologi, der gør det muligt at oprette en stråle med radiobølger for at forbedre kvaliteten af forbindelsen med klientenheder, der ligger længere væk fra signalkilden</li> <li>• Airtime Fairness - teknologi, der forbedrer netværksydelsen, når flere klienter med forskellige datahastigheder vises i den</li> <li>• Firewall</li> <li>• Internetadgang filtrering</li> <li>• Statisk/dynamisk routing</li> <li>• Indbygget 4 port switch</li> <li>• Access Point</li> <li>• WPS funktion gør det muligt nemt at oprette en krypteret forbindelse</li> <li>• QoS</li> <li>• Adgangskontrol</li> <li>• Fjernadministration</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• Portvideresendelse</li> <li>• forældrekontrol</li> <li>• Guest Network - et separat og sikkert netværk for gæster</li> <li>• DHCP klientliste</li> <li>• VPN netværk: Open VPN, PPTP VPN</li> <li>• SSID skjul</li> <li>• IPv6 overholdelse</li> <li>• Jævn transmission i HD - kvalitet - IGMP</li> <li>Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN -funktioner bidrager til optimal IPTV transmission</li> <li>• USB 2.0 indbygget opbevaring port understøtter drev, medieserver, FTP server og printerserver</li> </ul>	...
-----------	--	-----



Arbejdstemperatur	0 °C ... 40 °C	...
Tilladt relativ luftfugtighed	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)	...
Vægt	0.33 kg	0.65 kg
Dimensioner	215 x 125 x 30 mm	241 x 91 x 90 mm
Producent / Mærke	TP-LINK	DAHUA
Garanti	3 år	3 år