



	SZÖGLETES HANGSZÓRÓ CSATLAKOZÓ WG2/KAT	KÜLTÉRI IP SPEED DOME KAMERA TC-H344S SPEC:25X/I/E+/A/V3.0 - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm TIANDY
		
	2.66 NOK 3.38 NOK	11281.56 NOK 14327.58 NOK
Szabvány	...	IP
Csatlakozó típusa	csatlakozó / csavaros sorkapocs	...
Átalakító	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Anyag	PET / Fém	...
Rendeltetés	Hangszóró kábel	...
Felbontás	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív	...	4.8 ... 120 mm
Látószög	...	58 ° ... 2.8 °
Optikai zoom	...	x 25
Digitális zoom	...	x 16
Infravörös megvilágító hatótávja	...	150 m
Video kimenet	...	—
Forgási sebesség presetek esetén	...	• 240 °/s (vízszintes) • 180 °/s (függőleges)
Forgási sebesség (kézzel vezérelt)	...	• 0.1 °/s ... 200 °/s (vízszintes), • 0.1 °/s ... 120 °/s (függőleges)
Vízszintes forgatás tartománya	...	360 ° - folyamatos
Függőleges forgatás tartománya	...	-16 ° ... 90 °
RS-485 interfész	...	✓
Presetek száma	...	500
Vízszintes scan	...	✓
Útvonal beállítások	...	8
Képtömörítési eljárás	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	1 / 1

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Audio bemenet • Audio kimenet
Fő adatsugár átviteli sebessége	...	25 fps @ 3.7
Hálózati interfész	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Beépített
Max. on-line felhasználók száma	...	7
ONVIF	...	✓
Memória kártya bemenet	...	Micro SD kártyák támogatása legfeljebb 512GB-ig
Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 3000 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás EasyLive Plus • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás EasyLive Plus
PC számítógépről való hozzáférés	...	Port: 3000 vagy "cloud" hozzáférés - PC: Ingyenes alkalmazás Easy7 Smart Client Express
Alapértelmezett IP cím	...	192.168.1.2
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	...	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	3000, 3001
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	3000, 3001
ONVIF port	...	80

Intelligens videoelemzés	...	<ul style="list-style-type: none"> • emberek és járművek osztályozása • vonal átlépés • kettős vonalkeresztelés • behatolás • elhagyott/hiányzó objektum • szabálytalan parkolás • személyek számolása • gyülekezés érzékelés • hőterkép • adott területen való bókászás észlelése • futás • védősíak érzékelés • szolgálatban lévő személyek felismerése • arcfelismerés • videó szabotázs • Objektumok intelligens követése
--------------------------	-----	---



Kiválasztott funkciók	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • ANR - a kép rögzítése a kártyán a felvevővel való kapcsolat megszűnte esetén (hálózati hiba) és az azt követő szinkronizálás • NAS - Network Attached Storage támogatás - lehetővé teszi a memóriaforrások közvetlen csatlakoztatását a számítógépes hálózathoz • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Nappal/éjszaka mód • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Mozgásérzékelés • Képforgatás és tükörkép • Az IR megvilágító teljesítményének adaptív beállítása az objektív zoomhoz és külső világítás körülmények
Táplálás	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC
Energiafogyasztás	...	≤ 19.4 W
Borítás	...	Speed Dome, Alumínium
Szín	Fekete	Fehér + Fekete
Működési hőmérséklet	...	-30 °C ... 65 °C
Védelmi osztály	...	IP66
Vandalbiztos	...	—
Súly	0.002 kg	3 kg
Méret	18.5 x 11 x 11 mm	Ø 161 x 276 mm
Támogatott nyelvek	...	lengyel, angol, albán, arab, koreai, francia, héber, spanyol, holland, német, portugál, orosz, thai, török, ukrán, vietnami, olasz
Gyártó / Márka	...	TIANDY
Garancia	2 év	3 év