




	WI-FI HEIMSYSTEM RG-M32(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mbps + 2402 Mbps REYEE	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1ET TRANSMITTER DAHUA
		
	447.37 CAD 532.37 CAD	78.59 CAD 93.52 CAD
Anzahl der Geräte im Set	2 Stk.	...
Übertragungs-Ports	...	1 Stk. BNC
Übertragungsgeschwindigkeit	...	10 / 100 Mbps Full Duplex
Frequenzbereich	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz , 	...
Übertragungreichweite	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Die Reichweite der Datenübertragung sowie Stromversorgung hängt stark vom eingesetzten Kabel sowie der für die Versorgung des Empfängers erforderlichen Leistung ab
Antennentyp	4x4 MU-MIMO - eingebaut 4 Stk. dual-band <ul style="list-style-type: none"> • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz 	...
Standards	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	...
Übertragungsgeschwindigkeit	800 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz	...
LAN Ports	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	1 Stk. RJ45
WAN Interface	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
USB Port	—	...
LED Lämpchen	Power / System / Mesh, Signalindex	...
DDNS	—	...
DHCP Server	✓	...
Firmware-Aktualisierung	✓	...
Schutzvorrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Schwarze Liste • Jugendschutz • SSID Verbergung • Firewall 	Überspannung

Betriebsmodi	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP 	...
Interface zur Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration mithilfe der Anwendung Ruijie Reyee • Fernverwaltung • Internetbrowser 	...
Zugriff vom Mobiltelefon	Android: Gratis-App Ruijie Reyee iOS (iPhone): Gratis-App Ruijie Reyee	...
Standardmäßige IP Adresse	192.168.110.1	...
Transmitter-Leistung	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...



Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 Unterstützung - Standard, der höhere Geschwindigkeiten, bessere Leistung in Umfeldern mit erhöhtem Aufkommen bietet • OFDMA • Beamforming (TxBF) - Technologie, die die Formierung des Funkwellenstrahls ermöglicht, zwecks Verbesserung der Verbindungsqualität mit den Client-Geräten, die sich weit von der Signalquelle entfernt befinden • MU-MIMO - Funktion der Multiantennen-Übertragung, die die Steigerung des Durchsatzes und der Zuverlässigkeit der Verbindung zwischen Client und Netzwerk ermöglicht • Ausgleichung der Bandbelastung • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Statisches Routing • PPPoE • IPTV • WMM Bedienung (QoS Mechanismus im 802.11e Standard) • VPN Bedienung : PPTP VPN Server / Client • Netzwerk für Gäste - gesondertes und sicheres Netzwerk für Gäste • Unterstützung der Reye Mesh Technologie • System-Logs • RESET Taste • MESH Taste 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • MDI/MDI-X Auto-Detektion - automatische Detektion des Datenübertragungsmodus • Unterstützung von IP Kameras und Netzwerkgeräte • Einfache Installation - Bedarf keiner Konfiguration der IP und MAC Adressen • Das Gerät arbeitet von der Kameraseite aus • Montagemöglichkeit auf der Wand oder DIN TS-35-Schiene • Kabellänge UTP für Kameras max. 2 m
Gehäuse	Kunststoff	...
Netzspannung PoE	—	...
Energieversorgung	12 V DC / 2.5 A (im Set)	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE • PoE (802.3af/at)
Stromverbrauch	max. 30 W	...
Arbeitstemperatur	-10 °C ... 45 °C	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	5 % ... 95 % (nicht-kondensierend)	...

Gewicht	0.66 kg (einzelnes Element)	0.061 kg
Maße	119 x 119 x 200 mm (einzelnes Element)	79 x 64 x 23 mm
Hersteller/Marke	RUIJIE / REYEE	DAHUA
Garantie	3 Jahre	3 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00