




	RJ-45 ANTENAS LIGZDA D62E.01/11-SIMON54	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS AX-MAGNUM	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision
			
	28.35 EUR 34.30 EUR	16.03 EUR 19.40 EUR	118.78 EUR 143.72 EUR
Stiprināšana	Zemapmetuma, Montāža ar naglām vai skrūvēm
Montāžas standarts	...	VESA max. 600 x 400	...
Kontaktligzdu veids	2 gab. RJ-45 - S/FTP kat. 6
Ekrāna izmērs collās	...	32 " ... 65 "	...
Standarts	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Savienotājs	Krone ātrie savienotāji
Slogojamība	...	30 kg	...
Sensors	Progressive Scan CMOS
Attālums no montāžas virsmas	...	58 mm	...
Matricas izmērs	5.0 Mpx
Pielietojums	Simon 54 produktu sērija, Nature, Premium rāmjiem
Vertikāls slīpums	...	-15 ° ... 5 °	...
Horizontālā rotācija	...	—	...
Materiāls	Nehalogēna plastmasa, PC
Rotācija ekrāna plaknē	...	—	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • RJ-45 ligzdas putekļu pārsegs • RJ-45 ekranizētā ligzda 	Komplektā : Sienas spraudņi Ø 8 x 50 mm	...
Izšķirtspēja	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , • HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS : 960 x 576 - 960H
Objektīvs	2.8 mm
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> • 98 ° (ražotāja dati) • 95 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	60 m

IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks
Video izeja	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Ligzda BNC
OSD ekrāna izvēlne	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • WDR ≥ 130 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanu staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs • Mirror - spoguļattēls • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	12 V DC / 480 mA
Patērētā jauda	≤ 5.8 W
Korpuss	Compact, Metāls + Plastmasa
Krāsa	Balts (RAL 9003)	Melns	Balts + Melns
Aizsardzības klase	IP67
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C
Svars	0.082 kg	1.27 kg	0.57 kg
Izmērs	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 44 mm • 34 mm - montāžas dziļums 	640 x 420 x 50 mm	217 x 87 x 80 mm
Valodu izvēle	angļu
Ražotājs / Marka	KONTAKT Simon	...	Hikvision
SAP Code	300510468
Garantija	6 gadi	2 gadi	3 gadi