




	<a href="#">STÅENDE RACK SKAB EPRADO-R19-42U/800X800</a>	<a href="#">TV ELLER SKÆRM MONTERING BRATECK-LPA68-223</a>	<a href="#">KOMPRESSIONSSTIK BNC- W/ZAC-RG6/CSR</a>
			
	652.77 EUR 652.77 EUR	6.53 EUR 6.53 EUR	0.77 EUR 0.77 EUR
Indvendig bredde	19 "	...	...
Indvendig højde	42 U	...	...
Konnektortype	...	...	BNC - Lige stik
Indvendig dybde	660 mm	...	...
Montering af konnektorelementer	...	...	Kompressionsmontering
Montagestandard	...	VESA 100, 200	...
Udvendig bredde	800 mm	...	...
Impedans	...	...	75 Ω
Udvendig højde	2072 mm	...	...
Materiale	...	...	Messing (forniklet)
Udvendig dybde	800 mm	...	...
Applikation	...	...	Koaksial kabel
Monitorstørrelse	...	23 " ... 43 "	...
Kabelmontage	...	...	Presning
Kabeldiameter	...	...	max. 8.0 mm
Åbninger til ventilatorer	105 x 105 mm (4 steder) 335 x 260 mm (total størrelse af hullet)	...	...
Skærm fastgørelse	...	...	Kompressionsmontering
Afstand fra monteringsfladen	...	56 ... 378 mm	...
Belastningsevne	800 kg	30 kg	...
Vandtæthed	...	...	✓
Farve	Sort RAL9004	Sort	...
Tiltjustering	...	-10 ° ... 3 °	...
Eksempel på anvendelse	...	...	RG6, NS100-TRISHIELD, TCC-113-TRISHIELD, TRISSET-113
Vandret rotation	...	-90 ° ... 90 °	...
Rotation i planet af skærmen	...	—	...
Dør	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Front: glass</li> <li>• Side: metal, snaplås</li> <li>• Bag: metal, hængsler</li> </ul>	...	...
Producent / Mærke	...	BRATECK	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelindføringer er placeret fra toppen og fra bunden</li> <li>• Kabelindgang i basen med dimensioner 380 x 280 mm</li> <li>• Aftagelige sidepaneler</li> <li>• Mulighed for at montere døren som venstre eller højre</li> <li>• 4 nøgler medfølger</li> <li>• Fire rack skinner til fastgørelsesanordninger (2x foran, 2x bag)</li> <li>• Skabet bevæger sig på de låsbare hjul, stabiliserer ved aftagning af 4 ben</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredt frekvensområde</li> <li>• Meget lavt tab i hele driftsbåndet</li> <li>• Vandtæthed af konnektor med kabelforbindelse</li> <li>• Korrosionsbestandighed - lavet af ikke-jernholdige metaller og højeste kvalitet</li> <li>• Perfekt tilpasning til transmissionslinjen inden for hele driftsbåndet</li> <li>• Korrekt komprimeret forbindelse er meget modstandsdygtig over for brud</li> <li>• Mange patentanmeldte løsninger</li> <li>• For at krympe, brug krympetænger HT-5082R</li> </ul>
Vægt	112 kg	1.7 kg	0.015 kg
Dimensioner	...	230 x 230 x (56 ... 378) mm	Ø 14.5 mm x 37 mm
Garanti	3 år	2 år	2 år