




	ATSIŠAKOJIMO DĖŽUTĖ SU RIEBOKŠLIAIS LUX-303X214/EPN IP55 Elektro-Plast	IP KAMERA GT-CI51B - 5.0 Mpx GEMINI TECHNOLOGY	IZOPROPILO ALKOHOLIS KONTAKT-IPA-PLUS/400 PURKŠTUVAS 400 ml AG TERMOPASTY
			
	12.42 GBP 15.03 GBP	128.28 GBP 155.22 GBP	4.38 GBP 5.30 GBP
Standartas	...	TCP/IP	...
Jutiklis	...	1/1.8 " Sony CMOS IMX178	...
Pakuotė	Purkštuvus 400 ml
Pralaidų skaičius	8 vnt. Ø 29 mm
Panaudojimas	Idealiai tinka pašalinti užteršimus iš optinių komponentų
Įtampos izoliacija	400 V
Matricos dydis	...	6.44 Mpx	...
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • 650 °C degumo rodiklis • Dangtelis prisukamas varžtais • Korpusė yra patalpinti kabeliniai riebokšliai • Plombavimo galimybė • Atitinka standartus PN-IEC-60998-1:2006
Sandarumo klasė	IP55
Medžiaga	Plastikas (ABS)
Vidiniai matmenys	287 x 200 x 112 mm
Rezoliucija	...	2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p , 720 x 576 - D1	...
Objektyvas	...	—	...
Auto Iris jungtis	...	DC	...
Jautrumas	...	0.2 Lux / F1.4 (spalva) 0.05 Lux / F1.4 (B/W)	...
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	...	> 50 dB	...
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 64GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Aliarmo įvestys/išvestys	...	1 / 1 (nustatomos detekcijos zonos)	...

Protokolai	...	Pelco-D, Pelco-P	...
Pralaidumas (bitrate)	...	16 ... 8000 kbps	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	max. 25 kps - 5.0 Mpx	...
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tinklo protokolai	...	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įvestis išoriniams mikrofonui • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas 	...
WEB Server	...	Integruotas	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	10	...
ONVIF	...	2.21	...
RS-485 sąsaja	...	✓	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 5800 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa Fseye • iOS: Nemokama programa Fseye 	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / (null)	...
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.188	...
Prieigos portas per www	...	80, 554, 1935	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	5800	...
ONVIF prievadas	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Pagrindinis srautas rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Pagalbinis srautas	...

Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR filtras - IR apšviestuvų palaikymas • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Laiko žyma ir aprašymas ant vaizdo • Vaizdo apvertimas ir veidrodinis atspindys • Konfigūruojami: ryškumas, kontrastas, saturacija • Privatumo zonos • Judesio detekcija • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Dienos/nakties režimas - konfigūruojamas • Galimybė suteikti skirtingus įgaliojimus atskiriems naudotojams • Papildoma "Spot" išvestis - leidžia greitai vietoje peržiūrėti kameros matomą vaizdą ir konfigūruoti kamerą, neatjungiant jos nuo stebėjimo instaliacijos • Pažangi vaizdo analizė : Skaičiavimas atsižvelgiant į kryptį, Virtualus aptvėrimas, atmetas/trūkstantis objektas, aptikimo zona 	...
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 300 mA, • PoE (802.3af) 	...
Galios suvartojimas	...	≤ 5 W	...
Korpusas	...	BOX, Metalinė	...
Spalva	Pilkas (RAL 7035)	Balta / Juoda	...
Darbo temperatūra	...	-10 °C ... 55 °C	...
Svoris	...	0.52 kg	0.36 kg
Matmenys	303 x 214 x 123 mm	148 x 81 x 70 mm	Ø 66 x 187 mm
Gamintojas / Markė	Elektro-Plast	GEMINI TECHNOLOGY	AG TERMOPASTY
Garantija	2 metai	2 metai	...