

	CÁMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI BCS-EA25FSR3(H2) - 5 Mpx 2.8 mm	CÁMARA IP DS-2CD1023G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light-1080p Hikvision	ESTUCHE PARA TARJETA DE PROXIMIDAD CH-1	CLAVIJA MÓVIL PCE-0256 400 V 32 A 5P 6H IP44 / IP54	CLAVIJA RECTA LE-555234 230 V 32 A LEGRAND
	340.62 DKK 412.15 DKK	1012.91 DKK 1225.62 DKK	5.22 DKK 6.32 DKK	43.10 DKK 52.15 DKK	65.47 DKK 79.22 DKK
Voltaje nominal	400 V / 50 ... 60 Hz	230 V / 50 Hz
Carga de corriente máxima	32 A	32 A
Número de polos	5P	...
Estándar	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	TCP/IP
Tamaño de la matriz	...	2.1 Mpx
Toma de tierra	6h	✓
Cable eléctrico	max. 5 x 6 mm ²	max. 3 x 6 mm ²
Terminales de cables	terminales de tornillo	terminales de tornillo
Tipo de clavija	CEE	CEE, 2P+Z
Material de contactos	CuZn	...
Diámetro máximo del aislamiento del hilo	22 mm	...
Alcance del iluminador de luz blanca (LED)	...	30 m
Ranura para tarjeta de memoria	...	—
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> Resistencia al calor : 850 °C (650 °C - carcasa) Compatible con IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2 Cierre de la clavija sin tornillos Prensaestopas integrado
Material	Plástico	...	Plástico - Poliamida 6
Resistencia mecánica	IK09
Método de compresión de imágenes	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Resolución	2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-CVI @ 25 fps 1920 x 1080 - 1080p - AHD, HD-TVI, HD-CVI @ 25 fps	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Entradas / salidas de alarma	...	—
Convertidor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Lentes	2.8 mm, F1.2	2.8 mm
Ángulo de visión	103 °	103 °
Rango del iluminador IR	30 m	30 m
Relación señal/ruido (S/N)	> 50 dB
Velocidad de transmisión del flujo principal	...	25 fps @ 1080p
Interfaz de red	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Incorporado
Número máximo de usuarios on-line	...	6
Salida de vídeo	AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω
ONVIF	...	✓
Menú de pantalla OSD	✓
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Micrófono integrado Salida de audio 	<ul style="list-style-type: none"> Micrófono integrado Transmisión de audio por la red Conformidad con el estándar AAC Reducción de ruido y eco

Características principales	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación • BLC - compensación configurable de la luz de fondo • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • HLC - Compensación de alta luz (punto) • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Balance de blancos automático 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología Smart Hybrid Light - el iluminador IR o LED funciona en el modo nocturno. La luz blanca se enciende automáticamente solo cuando se detecta un objeto en el área vigilada, lo que mejora efectivamente la calidad de la imagen • D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen • Anti-Flicker - La tecnología elimina el efecto de parpadeo de imagen que es cansador para los ojos • BLC - compensación de contraluz • HLC - Compensación de alta luz (punto) • Balance de blancos automático • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Posibilidad de cambiar la resolución, calidad y tasa de bits • Mirror - Imagen de espejo • Zonas de privacidad configurables • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen • Detección inteligente de movimiento (con reconocimiento de personas y vehículos)
Acceso desde el teléfono móvil	...	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto: 8000 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita Hik-Connect • iOS: Aplicación gratuita Hik-Connect
Clase de protección mecánica	—
Dirección IP predeterminada	...	192.168.1.64
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	...	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Puertos de acceso a través del navegador	...	80
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	...	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación iVMS-4200
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	...	8000
Puerto ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Flujo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Subflujo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Alimentación	12 V DC / 420 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Consumo de energía	< 5 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Carcasa	Dome, Metal	Compact - Metal + Plástico
Color	Blanco	Blanco	Incoloro	Rojo	Gris + Azul
Grado de protección	IP66	IP67	...	IP44 / IP54	IP44
A prueba de vandalismo	...	—
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.3 kg	0.28 kg	0.001 kg	0.23 kg	0.19 kg
Dimensiones	Ø 94 x 80 mm	171 x 66 x 69 mm	96 x 63 x 4 mm	155 x 85 x 73 mm	180 x 78 x 68 mm
Idiomas compatibles	...	inglés, ucraniano
Fabricante / Marca	BCS	Hikvision	ROGER	PCE	LEGRAND
SAP Code	...	311322024
Garantía	3 años	3 años	2 años	2 años	2 años